

长丰砌块 砌块厂家 合肥权杭

产品名称	长丰砌块 砌块厂家 合肥权杭
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

产品详情

0蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。蒸压加气混凝土砌块的施工特性也非常优良，它不仅可以在工厂内生产出各种规格，还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉，又由于它的体积比较大，因此施工速度也较为快捷，可作为一般建筑的填充材料。

蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面（±0.000）以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙（有特殊要求的墙体除外）。特点：耐火隔热加气混凝土砌块为无机物质，砌块厂家，不会燃烧，即使在高温下也不会产生有害气体。同时：如气混凝土砌块导热系数很小，这使得热传导慢，长丰砌块，能有效火灾，砌块报价，并保护其结构不受火灾影响。砌块的出厂质量合格证和试验报告单应与实物之间物证相符。其出厂质量合格证中必须有生产厂家质量检验部门盖章，试验报告单中应有检测单位的相关人员签字、单位盖章。试验报告单中应有试验编号，以便于与试验室的有关资料查证核实，并应有明确的结论，签字、盖章齐全。对于不合格的试验报告单，应附上双倍试件复试的合格试验报告单或处理报告，并且不合格的试验报告单不得抽撤或毁坏。

蒸压加气混凝土砌块的应用：为了保护土地资源和生态环境，推进建筑节能，各地都在进行墙体材料的革命，寻找替代粘土砖的新型墙体材料。其中蒸压加气混凝土砌块以保护环境，节约能源，经济性、保温性、防火性能点、隔音性好等优点得到迅速推广。但是在施工过程中出现墙体开裂，抹灰脱落等问题没有妥善解决。本文针对建筑施工的实际情况，查阅相关资料，就混凝土砌块按材料分为混凝土、水泥砂浆、加气混凝土、粉煤灰硅酸盐、煤矸石、人工陶粒、矿渣废料等砌块。按结构构造砌块分为密实的和空心的两种，空心的又有圆孔、方孔、椭圆孔、单排孔、多排孔等空心砌块。密实的或空心的砌块，都能作承重墙和隔断作用

长丰砌块-砌块厂家-合肥权杭(推荐商家)由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥权杭一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：江经理。