

双侧观察窗 双向气动风门 矿井下调节风量 平衡无压气控 自动手动

产品名称	双侧观察窗 双向气动风门 矿井下调节风量 平衡无压气控 自动手动
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1159.00/件
规格参数	材质:钢质 型号:zmk129 控制方式:气动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

双侧观察窗 双向气动风门 矿井下调节风量 平衡无压气控 自动手动5、控制装置的红外传感器安装在两风门的内外两侧，高度不超过1.5m，安装在双扇风门上时，内外侧距离风门3米左右为距离；安装在单扇风门上时，外侧距离风门3.5-4.5米为最佳距离，风门内侧距离风门2-2.5米为好。风门防夹伤传感器安装在风门中间，在安装时两传感器一定要对准，在通电状态下，传感器未对准时红指示灯亮，对准时指示灯不会亮。双侧观察窗 双向气动风门 矿井下调节风量 平衡无压气控 自动手动风门依靠额外增加配重来实现自动关闭2) 压力平衡风门设计新颖美观，结构简单

- 3) 压力平衡风门能双向阻断风的流动，一道风门解决了正反风门问题，不用再设反向风门
- 4) 压力平衡风门可安设自动装置，手动和自动切换
- 5) 压力平衡风门表面经防腐处理，系统整体强度高，动作灵活可靠，维护工作量小，耐磨耐锈耐用