TPEE(台湾长春中国TPEE)

产品名称	TPEE(台湾长春中国TPEE)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:TPEE总代理商
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

TPEE(台湾长春中国TPEE)

长春TPEE具有的特性:

具有的特性:

1良好的抗蠕变，抗冲击和

性能。

2高冲击强度和良好的低温柔韧性。

3温度上升时保持良好的性能。

4良好的对化学物质，油品，溶剂和天气的抵抗能力。

5高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。

6易加工且具经济性。

7良好的可回收性。

长春TPE----低温柔顺性好低温缺口冲击强度优于其他TPE,耐磨耗性与TPU相当。在低应变条件

下,TPEE具有优异的耐疲劳性能且滞盾损失少,这一特点与高弹性相结合，使该材料成为多次循环负

载使用条件下的理想材料,齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带均可采用。

长春TPEE----TPEE的硬度可以从邵氏30-82D,其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其它热塑

性弹性体相比，在低应变条件下,TPEE模量比相同硬度的其它热塑性弹性体高。当以模量为重要的设计条件时,用TPEE可缩小制品的横截面积,减少材料用量。TPEE具有极高的拉伸强度。与聚氨酯(TPU)相比,TPEE压缩模量与拉伸模量要高得多用相同硬度的TPEE和TPU制作同一零件前者可以承受更大的负载。在室温以上,TPEE弯曲模量很高,而低温时又不象TPU那样过于坚硬因而适宜制作悬臂梁或扭矩型部件,特别适合制作高温部件。

长春TPEE---在很多不同条件下,如在水雾、臭氧、 室外大气老化等条件下，化学稳定性优良。象大多数弹性体一样,在紫外光作用 下会发生降解,因此对于室外应用或制品受阳光照射的条件，配方中应添加紫外光防护助剂，其中包括炭黑和各种颜料或其它屏蔽材料;:此外TPEE还具有不同程度的水解性。

中国代理商供应TPEE主要牌号：

TPEE 5556:Hytrel®556是中等模量与标称硬度55D级。它包含不变色的稳定。它可以像许多传统的注塑成型和挤出的热塑性塑料加工技术处理。

TPEE 4056:Hytrel®4056是一种低模量的Hytrel®40D标称硬度硬度等级。 它包含了一个不变色的稳定。它被推荐用于挤出和复合。

TPEE 4556:Hytrel®4556是中等模量与标称硬度45D级。稳定、热塑性同TPEE 5556。

TPEE 5526:Hytrel®5526是一个中等模量的Hytrel®标称硬度硬度55D级。它包含不变色的稳定。它特别推荐用于注塑，要求高的流动性的应用。

TPEE 6356:Hytrel®6356是中等模量与标称硬度63D级。稳定、热塑性与TPEE 5556一样。

TPEE 4069:Hytrel®4069是一种低模量 与硬度40D名义级。稳定、热塑性同TPEE 5556 -样。

了解更多型号 性能 价格请致电与我们联系