原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源

产品名称	原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣 地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源

蓄电池12V12AH

【产品特性】

- (1).长时间放电特性。
- (2). 适用于备用和储能电源使用。
- (3).***极板设计,循环使用寿命长。

- (4).***铅钙合金配方,增强了板栅的***性,延长了电池使用寿命。
- (5).***隔板增强了电池内部性能。
- (6). 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
- (7). 气体复合***。
- (8). 失水极少无电解液层化现象。
- (9). 贮存期较长。
- (10). 良好的深放电恢复性能。
 - (11).采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。

【产品用途】

UPS不间断电源 太阳能、风能系统

通信系统

计算机备用电源

电力系统

便携式仪器、仪表

铁路系统

医疗系统设备

应急照明系统 电动车

自动化控制系统航海

消防和安全警报系统 电动工具

- · 自放电率极低。在25 室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
- · 容量充足。***蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- · 使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~ 60 的温度范围内使用。京科电池采用***的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强***性能。
- · 密封性能好。能***使用寿命期间的安全性及密封性,***、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需***、无需维护。
- · 导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使可大电流放电。
- · 充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。
- ·***的防爆排氧系统。可使在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

京科的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理:

一、设备控制:凡全电脑自动控制的工序(气密性检测、加酸、充电等),务必***参数的有效执行。

- 二、原料控制:对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。
- 三、生产过程控制:生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。

四、成品控制:***电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。

五、出货控制:检验员对产品从外观到性能逐一番验后方能销售。

(一)产品***承诺 1、售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点:***在规定时间内按时送货到用户***地点。3、安装督导:按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。4、产品的初验、试运行、终验:积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,***设备正常运行。5、产品保修期:保修三年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。(二)资料服务:1、随产品提供产品使用说明书及安装说明书。2、根据用户要求设

计安装,并提供产品设计安装图纸。3、 根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。4、 提供培训用户所需的培训教材及相关资料。(三)技术支持服务:

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种,用于协助用户设备故障及时得到解决,***设备可靠、稳定的运行。1、电话支持服务A、用户在维护过程中,出现由于设备引起的技术故障,而导致无法正常工作,可通过电话向本公司提出服务要求。B、维护工程师组成电话支持小组,以***快的时间响应用户的服务要求,回答用户提出的问题,协助与指导用户制定解决的方案。2、 现场支持服务A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下,我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。B、对于在保修期内的产品,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。C、对于保修期满的产品,我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务,修理不好的产品及时以***的价格更换。

【注意事项】

根据用途或设计要求正确选择电池的型号、规格和安装方式:

不同容量、不同厂家、不同性能、不同型号的蓄电池不能混合使用;

蓄电池充电方式以恒压限流为宜。25 环境温度条件下:浮充使用时,充电电压为2. 25-2.30V/单格,电流不限;循环使用时,充电电压为2.40-2.50V/单格;均充电压为2.35-2.4 0V/单格,电流为0.3C10A(C为10小时率放电额定容量);

使用蓄电池时,根据使用的环境变化,充电电压应相应调整,浮充使用时温度补偿系数为-3mV/(· 单格),即环境温度每升高1 ,充电电压降低3mV/单格;反之,环境温度每降低1 ,充电电压升高3mV/单格;循环使用时为-5mV/(· 单格);均充时为:-4mV/(· 单格);

蓄电池不宜倒置放置或装入密封容器中使用,尽量做到通风良好;

蓄电池不宜靠近火源或高温的地方使用和储存,以避免蓄电池壳体变形;

蓄电池不要与有机溶剂直接接触,以避免蓄电池壳体变形或溶解;

蓄电池放电后长期搁置不用,应及时充电恢复其容量;使用过程中不要过放电,以避免蓄电池极板过度硫酸盐化而影响蓄电池的容量和使用寿命;

蓄电池应避免过充电,过充电会使安全阀频繁开启,造成蓄电池过量失水而提前终止 蓄电池的使用寿命;

蓄电池安装使用时应保持蓄电池整体的清洁,连接的部件必须牢固,避免因接触不良 而引起的危害;

请不要拆开蓄电池或将蓄电池扔入火中,以免引起爆炸事故。

===选择我们的理由===我们的***:我公司为多家电源厂家的授权合作商,价格***明显,***的解决电源方案设计、***渠道,***安装,***售后,在UPS电源方面我们无所不能。

另外我司在全国各地均设有办事处,定期为客户的UPS电源系统进行例行维护,尽量使UPS电源系统的使用寿命化,运行状态达到化。

我们承诺:三年内机器出现故障后,我们会时间派就近维修人员赶往现场,从出现故障到完全修复不超过24小时,不收取任何费用!