

原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源

产品名称	原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源原装AFZ蓄电池授权稳压胶体免维护电源

蓄电池12V12AH

【产品特性】

- (1). 长时间放电特性。
- (2). 适用于备用和储能电源使用。
- (3). ***极板设计，循环使用寿命长。

- (4). **铅钙合金配方，增强了板栅的**性，延长了电池使用寿命。
- (5). **隔板增强了电池内部性能。
- (6). 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。
- (7). 气体复合**。
- (8). 失水极少无电解液层化现象。
- (9). 贮存期较长。
- (10). 良好的深放电恢复性能。
- (11). 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

【产品用途】

UPS不间断电源

太阳能、风能系统

通信系统

计算机备用电源

电力系统

便携式仪器、仪表

铁路系统

医疗系统设备

应急照明系统

电动车

自动化控制系统

航海

消防和安全警报系统

电

动工具

- 自放电率极低。在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 容量充足。***蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~ 60 的温度范围内使用。京科电池采用***的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强***性能。
- 密封性能好。能***使用寿命期间的安全性及密封性，***、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需***、无需维护。
- 导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使可大电流放电。
- 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。
- ***的防爆排氧系统。可使在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

京科的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理:

一、设备控制：凡全电脑自动控制的工序（气密性检测、加酸、充电等），务必***参数的有效执行。

二、原料控制：对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。

三、生产过程控制：生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。

四、成品控制：***电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。

五、出货控制：检验员对产品从外观到性能逐一番验后方能销售。

（一）产品***承诺 1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点：***在规定时间内按时送货到用户***地点。3、安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，***设备正常运行。5、产品保修期：保修三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。（二）资料服务：1、随产品提供产品使用说明书及安装说明书。2、根据用户要求设

计安装，并提供产品设计安装图纸。3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。4、提供培训用户所需的培训教材及相关资料。（三）技术支持服务：

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，***设备可靠、稳定的运行。1、电话支持服务A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。B、维护工程师组成电话支持小组，以***快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。2、现场支持服务A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以***的价格更换。

【注意事项】

根据用途或设计要求正确选择电池的型号、规格和安装方式；

不同容量、不同厂家、不同性能、不同型号的蓄电池不能混合使用；

蓄电池充电方式以恒压限流为宜。25 环境温度条件下：浮充使用时，充电电压为2.25-2.30V/单格，电流不限；循环使用时，充电电压为2.40-2.50V/单格；均充电电压为2.35-2.40V/单格，电流为0.3C10A（C为10小时率放电额定容量）；

使用蓄电池时，根据使用的环境变化，充电电压应相应调整，浮充使用时温度补偿系数为-3mV/(ΔT · 单格)，即环境温度每升高1℃，充电电压降低3mV/单格；反之，环境温度每降低1℃，充电电压升高3mV/单格；循环使用时为-5mV/(ΔT · 单格)；均充时为：-4mV/(ΔT · 单格)；

蓄电池不宜倒置放置或装入密封容器中使用，尽量做到通风良好；

蓄电池不宜靠近火源或高温的地方使用和储存，以避免蓄电池壳体变形；

蓄电池不要与有机溶剂直接接触，以避免蓄电池壳体变形或溶解；

蓄电池放电后长期搁置不用，应及时充电恢复其容量；使用过程中不要过放电，以避免蓄电池极板过度硫酸盐化而影响蓄电池的容量和使用寿命；

蓄电池应避免过充电，过充电会使安全阀频繁开启，造成蓄电池过量失水而提前终止蓄电池的使用寿命；

蓄电池安装使用时应保持蓄电池整体的清洁，连接的部件必须牢固，避免因接触不良而引起的危害；

请不要拆开蓄电池或将蓄电池扔入火中，以免引起爆炸事故。

===选择我们的理由===我们的***：我公司为多家电源厂家的授权合作商，价格***明显，***的解决电源方案设计、***渠道，***安装，***售后，在UPS电源方面我们无所不能。

另外我司在全国各地均设有办事处，定期为客户的UPS电源系统进行例行维护，尽量使UPS电源系统的使用寿命化，运行状态达到化。

我们承诺：三年内机器出现故障后，我们会时间派就近维修人员赶往现场，从出现故障到完全修复不超过24小时，不收取任何费用！