

BZBSF-50防爆电磁阀 DN50不锈钢电磁阀

产品名称	BZBSF-50防爆电磁阀 DN50不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBSF-50 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您介绍BZBSF-50防爆电磁阀 DN50不锈钢电磁阀，该阀门是我们公司生产的一款高品质防爆电磁阀，具有优良的性能和可靠的品质。

品牌：上海欣一

型号：BZBSF-50

材质：不锈钢

上海欣一阀门有限公司一直致力于研发和生产各类阀门产品，并在市场上取得了良好的声誉。我们始终坚持以客户需求为导向，致力于为客户提供最优质的产品和服务。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭	
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体	
介质温度	180	
公称压力 Mpa	1.6	
工作压差 Mpa	0-0.8	0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货	
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定	
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定	
公称口径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300	
功耗 VA	AC 70VA	DC 50W
防爆标志	ExmIIT4	
防爆证编号	GYB071325X	
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线	
环境温度	-5~+60 (不结冻)	

安装尺寸

尺寸	口径	外径	孔心径	台径	台高	法兰厚	孔数	孔径	阀体长
序号	DN	D	D1	D2	f	b	n	d	L
1	15	95	65	46	2	12	4	14	115
2	20	105	75	56	2	14	4	14	117
3	25	115	85	65	2	14	4	14	127
4	32	135	100	76	2	16	4	18	152
5	40	145	110	84	3	16	4	18	165
6	50	160	125	99	3	18	4	18	192
7	65	180	145	118	3	18	4	18	290
8	80	195	160	132	3	24	8	18	310
9	100	220	180	156	3	20	8	18	350

BZBSF-50防爆电磁阀 DN50不锈钢电磁阀作为我们公司的一款新品，拥有以下几个突出特点：

高品质材料：本款电磁阀采用优质不锈钢材料制成，具有良好的耐腐蚀性能，能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。

防爆设计：该阀门具备防爆功能，可有效防止因介质泄漏或其它原因引发的爆炸事故，确保您的工作安全。

多功能操作：BZBSF-50防爆电磁阀具有多种操作模式，可以满足不同需求，操作简单方便。

稳定性能：我们的电磁阀采用先进的生产工艺和严格的质量控制，保证每一台产品都具有卓越的性能和可靠性。

不仅如此，我们公司还为该电磁阀提供了多项服务和支持：

技术支持：我们拥有一支专业的技术团队，可以为您提供技术指导和咨询，解答您在使用过程中的疑问。

售后服务：我们提供完善的售后服务体系，保证产品在使用过程中的质量和维修问题得到及时解决。

配件供应：我们提供原厂配件供应，确保您的设备能够始终保持最佳状态。

综上所述，BZBSF-50防爆电磁阀 DN50不锈钢电磁阀是一款性能出众、品质可靠的产品，适用于各种工业领域的介质控制。如您有需求，请随时与我们联系。