

扳手弹簧全启式安全阀A48Y

产品名称	扳手弹簧全启式安全阀A48Y
公司名称	天津高能阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	天津滨海新区丹江路1068号
联系电话	022-66291299 13174883888

产品详情

产品详细资料：

a48y型适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。a44y适用于工作温度 300 的空气、石油等介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

连接法兰标准pn < 6.4mpa按jb/t-94系列1。pn 6.4mpa按jb/t-94系列2标准。

主要零部件材料:

no.	零件名称	a48y-c a44y-c 材料	a44y-p材料	a44y-r材料
1	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8m
2	阀座	2cr13	1cr18ni9ti	316
3	调节圈	zg2cr13	zg1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
4	反冲盘	zg2cr13	zg1cr18ni9ti	316
5	阀瓣	2cr13	1cr18ni9ti	316

6	导向套	2cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
7	阀盖	zg230-450	zg230-450	zg230-450
8	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料	50crva包覆氟塑料
9	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
10	扳手	zg200-400	zg200-400	zg200-400
11	调整螺杆	45	2cr13	2cr13
12	保护罩	zg200-400	zg200-400	316
	密封面材料	堆焊co基硬质合金		

外形尺寸和连接尺寸:

型号	公称 口径	do	d	k	g	g1	b	f	f1	z- ø d	dn '	d1	k1	g3	g2	b1	f'	f1'	z1- ø d 1	l	l1	h
a48y -16c	20	15	105	75		55	16	2		4-14	25	115	85		65	16	2		4-14	110	95	411
a44y -16c	25	16	115	85		65	16	2		4-14	32	140	100		78	18	2		4-18	110	95	411
a44y -16p	32	20	140	100		78	18	2		4-18	40	150	110		85	18	3		4-18	115	100	411
a44y -16r	40	25	150	110		85	18	3		4-18	50	165	125		100	20	3		4-18	120	110	472
	50	32	165	125		100	20	3		4-18	65	185	145		120	20	3		4-18	135	120	532

	65	40	185	145		120	20	3		4-18	80	200	160		135	20	3		8-18	160	140	556
	80	50	200	160		135	20	3		8-18	100	220	180		155	22	3		8-18	170	135	561
	100	65	220	180		155	20	3		8-18	125	250	210		185	22	3		8-18	195	175	667
	125	80	250	210		185	22	3		8-18	150	285	240		210	24	3		8-23	210	190	857
	150	100	285	240		210	24	3		8-23	175	310	270		240	26	3		8-23	255	230	915
	200	125	340	295		265	26	3		12-2 3	250	405	355		320	30	3		12-2 6	300	260	1073
	250	150	405	355		320	30	3		12-2 6	300	460	410		375	30	4		12-2 6	350	320	1307
	300	220	460	410		375	30	4		12-2 6	400	580	525		485	36	4		16-3 0	370	350	1233
	350	250	520	470		435	34	4		16-2 6	500	715	650		608	44	4		20-3 4	500	450	1711
	400	280	580	525		485	36	4		16-3 0	500	715	650		608	44	4		20-3 4	500	450	1780
a48y -25	20	15	105	75		55	16	2		4-14	25	115	85		65	16	2		4-14	110	95	411
a44y -25	25	16	115	85		65	16	2		4-14	32	140	100		78	18	2		4-18	110	95	411
a44y -25p	32	20	140	100		78	18	2		4-18	40	150	110		85	18	3		4-18	115	100	411
a44y -25r	40	25	150	110		85	18	3		4-18	50	165	125		100	20	3		4-18	120	110	472
	50	32	165	125		100	20	3		4-18	65	185	145		120	20	3		4-18	135	120	532

	65	40	185	145		120	22	3		8-18	80	200	160		135	20	3		8-18	160	140	556
	80	50	200	160		135	22	3		8-18	100	220	180		155	22	3		8-18	170	135	561
	100	65	230	190		160	24	3		8-23	125	250	210		185	22	3		8-18	195	175	667
	125	80	270	220		188	28	3		8-26	150	285	240		210	24	3		8-23	210	190	857
	150	100	300	250		218	30	3		8-26	175	310	270		240	26	3		8-23	255	230	915
	200	125	360	310		278	34	3		12-2 6	250	405	355		320	30	3		12-2 6	300	260	1073
	250	150	425	370		332	36	3		12-3 0	300	460	410		375	30	4		12-2 6	350	320	1307
	300	220	485	430		390	40	4		16-3 0	400	580	525		485	36	4		16-3 0	370	350	1233
	350	250	555	490		448	44	4		16-3 4	500	715	650		608	44	4		20-3 4	500	450	1711
	400	280	620	550		505	48	4		16-3 6	500	715	650		608	44	4		20-3 4	500	450	1780
a48y -40	20	15	105	75	51	55	16	2	4	4-14	25	115	85		65	16	2		4-14	110	95	411
a44y -40	25	16	115	85	58	65	16	2	4	4-14	32	140	100		78	18	2		4-18	110	95	411
a44y -40p	32	20	140	100	66	78	18	2	4	4-18	40	150	110		85	18	3		4-18	115	100	411
a44y -40r	40	25	150	110	76	85	18	3	4	4-18	50	165	125		100	20	3		4-18	120	110	472
	50	32	165	125	88	100	20	3	4	4-18	65	185	145		120	20	3		4-18	135	120	532

	65	40	185	145	110	120	22	3	4	8-18	80	200	160		135	20	3		8-18	160	140	556
	80	50	200	160	121	135	22	3	4	8-18	100	220	180		155	22	3		8-18	170	135	561
	100	65	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	125	250	210		185	22	3		8-18	195	175	697
	125	80	270	220	176	188	28	3	4.5	8-26	150	285	240		210	24	3		8-23	210	190	857
	150	100	300	250	204	218	30	3	4.5	8-26	175	310	270		240	26	3		8-23	255	230	915
	200	125	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	250	405	355		320	30	3		12-26	300	260	1073
	250	150	450	385	313	345	42	3	4.5	12-34	300	460	410		375	30	4		12-26	350	320	1307
	300	220	515	450	364	408	46	4	4.5	16-34	400	580	525		485	36	4		16-30	370	350	1233
	350	250	580	510	422	465	52	4	5	16-36	500	715	650		608	44	4		20-34	500	450	1711
	400	280	660	585	474	535	58	4	5	16-41	500	715	650		608	44	4		20-34	500	450	1711
a48y-64	20	10	125	90	51	68	22	2	4	4-18	25	115	85	58	65	16	2	4	4-14	96	85	297
a44y-64	25	16	140	100	58	78	22	2	4	4-18	32	140	100	66	78	18	2	4	4-18	110	100	310
a44y-64p	32	20	155	110	66	82	24	2	4	4-23	40	150	110	76	85	18	3	4	4-18	130	110	322
a44y-64r	40	25	170	125	76	95	24	3	4	4-23	50	165	125	88	100	20	3	4	4-18	135	120	352
	50	32	180	135	88	105	26	3	4	4-23	65	185	145	110	120	22	3	4	8-18	155	135	425

	65	40	205	160	110	130	28	3	4	8-23	80	200	160	121	135	22	3	4	8-18	175	160	570
	80	50	215	170	121	140	30	3	4	8-23	100	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	175	160	560
	100	65	250	200	150	168	32	3	4.5	8-26	125	270	220	176	188	28	3	4.5	8-25	195	195	690
	150	100	345	280	204	240	38	3	4.5	8-34	200	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	280	265	935
a48y-100	20	10	125	90	51	68	22	2	4	4-18	25	115	85	58	65	16	3	4	4-14	96	85	297
a44y-100	25	16	140	100	58	78	24	2	4	4-18	32	140	100	66	78	18	2	4	4-18	110	100	310
a44y-100	32	20	155	110	66	82	24	2	4	4-23	40	150	110	76	85	18	2	4	4-18	130	110	322
p a44y-100r	40	25	170	125	76	95	26	3	4	4-23	50	165	125	88	100	20	3	4	4-18	135	120	352
	50	32	195	145	88	112	28	3	4	4-26	65	185	145	110	120	22	3	4	8-18	155	135	425
	65	32	220	170	110	138	32	3	4	8-26	80	200	160	121	135	22	3	4	8-18	175	160	570
	80	40	230	180	121	148	34	3	4	8-26	100	235	190	150	160	24	3	4.5	8-23	175	160	560
	100	50	265	210	150	172	38	3	4.5	8-30	125	270	220	176	188	28	3	4.5	8-25	195	195	690
	150	80	355	290	204	250	46	3	4.5	12-34	200	375	320	260	282	38	3	4.5	12-30	280	265	935