

中达电通蓄电池DCF126-12/150阀控式密封铅酸蓄电池

产品名称	中达电通蓄电池DCF126-12/150阀控式密封铅酸蓄电池
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中达电通蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

中达电通蓄电池DCF126-12/150阀控式密封铅酸蓄电池

中达电通蓄电池DCF126-12/150阀控式密封铅酸蓄电池

产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池安装使用：(1) 使用前请检查蓄电池的外观(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5~35℃。）(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。(5) 电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm。(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。(9) 电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到的工作效率，放电应0.05-2C之间，放电终止电压如上表1所示。(10) 放电后请迅速充电，特别是在深放电后更应立即充电，否则将可能导致电池容量无法恢复。(11) 放电时请将电池温度控制在-15~50℃。电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到的工作效率，放电应0.05-2C之间，放电终止电压如上表1所示。(12) 放电后请迅速充电，特别是在深放电后更应立即充电，否则将可能导致电池容量无法恢复。(13) 放电时请将电池温度控制在-15~50℃。

qukuailian本质上是一个去中心化的数据库，并具有五大特点：1)经过编码;2)无法被篡改;3)具有共识机制;4)可验证;5)可保存信息。当人们听到“qukuailian”时往往会联想到比特币，但qukuailian技术还有很多潜在用途。该技术正被用于储存那些需要、安全且可验证记录的任何事物，这些记录能够以去中心化的方式被访问。在物流领域，qukuailian则被用于建立可信任的信息，比如产品的产地、生产时间、发货时间、所处位置、抵达地点以及使用方式等。qukuailian作为一个共享的公共加密系统，分散的用户可以参与到qukuailian的分布式记账。此外，每个人都可以持有能够防范攻击漏洞的qukuailian数据。任何需要或利用分布式账本的事物均可受益于qukuailian。中达电通蓄电池DCF126-12/150阀控式密封铅酸蓄电池鉴于其种种优势，qukuailian将在2019得到更广泛地采用，这也将为采用分布式账本的数据中心带来影响。