

高压水阻柜 瑞麒电气性能稳定 水阻柜

产品名称	高压水阻柜 瑞麒电气性能稳定 水阻柜
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

水阻柜水阻箱用进口材料制作，采用熔化焊接，高压水阻柜，避免了粘接容易出现的裂缝，聚材料可长期承受150 ° C的高温，保证了电液箱使用寿命。电液箱采用三相局部连通的结构形式，可使三相电阻完全平衡，从而保证了电机起动的平稳性和起动过程的平滑性。为平滑地减小液阻提供一种导电栅块不动，液箱容积充分利用，水阻柜，液阻温度便于控制的电动机液态软起动液阻箱。使用安全，水阻柜水阻箱箱体容积利用率高，可靠性高，成本低。既适合于一般容量电动机的软起动，更适合于高压大容量的电动机的软起动。

高压水阻软启动系统解决了串接电抗器、自耦变压器启动方案造成的功率因数低、母线压降大、对电力系统影响较大的问题。与变频调速软启动器相比，控制回路简单，维护方便，对用户技术水平要求一般，启动性能良好，能满足除尘风机电机启动要求，。

高压水阻软启动系统，与变频调速软启动相比，性能相当，但结构简单，投资少。与传统启动器相比，性能，对电机、机械设备无冲击，对系统影响小，是大中型高压三相鼠笼异步电动机启动器的理想选择。

液阻柜的日常维护有哪些要点？

- 1、要定期检查水箱内液面是否过低。不要低于水箱盖板10cm以下，否则要及时加水。
- 2、因水质、电解液挥发等原因，启动器用时间长后可能会出现启动性能变差的现象--启动电流偏大、或启动完毕后电机达不到额定转速（即电机启动不了、，此时只须加些水（种情况、或稍加点电解粉（后

一种情况、就行了。

- 3、要定期检修主电机转子星点接触器（又称短接接触器、，水阻柜电解粉，使其能可靠吸合，以保障起动器的安全使用和主电机的安全运行。
- 4、当工厂停产大修后重起磨机前或电力线路检修后，一定要首先检查起动器电源相序是否正确。
- 5、若起动器空试时正常，而起动电机时液温过高甚至"开锅"（水箱冒水汽、，是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则，易引起水箱变形甚至损坏。
- 6、我国北方的用户，在寒冷的冬季停机一段时间又开机时，须先检查起动器水箱内是否结冰。若结冰，应用加热棒（用简易开水器即可、插入水箱内化冰。即使未结冰，水阻柜水箱，也加热器把液温加热至20 左右，然后让起动器空试几次（主机不送电、后，再起动电机。否则，起动效果可能变差，甚至可能起动不了。这主要是因为水温太低，有部分电解质结晶析出，导致电解液浓度过低而造成的。

液阻柜其结构简单，可靠性强，而且经济实用，维护性强。

高压水阻柜-瑞麒电气性能稳定-水阻柜由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！