

江苏易腾检测仪器公司 沙尘试验箱厂商 淮安沙尘试验箱

产品名称	江苏易腾检测仪器公司 沙尘试验箱厂商 淮安沙尘试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

对于可便携式、户外用以及汽车电子均有防尘测试要求，在国际上不论是IEC、MIL或ETSI以及SAE均有制订相对应的测试要求。IEC/EN60529防尘分为7个等级(等级0 ~ 等级6)，防尘等级(e.g. IP5X-防尘等级5)

Level 0: 完全无防尘保护

Level 1: 可保护避免直径大于50mm之异物掉入设备内

Level 2: 可保护避免直径大于12.5mm之异物掉入设备内

Level 3: 可保护避免直径大于2.5mm之异物掉入设备内

Level 4: 可保护避免直径大于1.00mm之异物掉入设备内

Level 5: 不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全

Level 6: 完全防尘

沙尘试验箱设备如运行异常，应立即停机检查，待查明原因，解决故障后，沙尘试验箱才能继续进行试验。

1.如在运行中听到异外响声，请停机检查，待查出故障解决后方可重新开机，以免影响沙尘试验箱使用寿命。

- 2.保持沙尘试验箱箱体外观整洁；
- 3.避免外力撞击箱体；移动沙尘试验箱时，避免摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、震动、挤压设备；
- 4.避免沙尘试验箱放置倾斜；
- 5.禁止化学品接触本设备；
- 6.实验室保持干燥环境；
- 7.每次开机前先检查一遍电路控制系统；
- 8.电源及接地线之确认；
- 9.电源线是否依照规格妥善连接，并确实接地；
- 10.实验室内应安装换气风机，保持室内通风；
- 11.试验结束之后，将沙尘试验箱整机电源切断；
- 12.每次试验结束之后，要将样品取出，沙尘试验箱内胆清理干净；
- 13.严禁非专业人员操作本设备。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，沙尘试验箱报价，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

沙尘试验箱可以载灰尘垂直循环着的气候，在这里使用的是试验用的灰尘，当然，在做试验的时候，是完全可以循环使用的，沙尘试验箱价格，对于整个风道等，都是采用一种高级不锈钢板进行制作。在风道的底部和锥形斗接口进行连接的，当风机进到风口的时候，就和风道直接进行连接了，然后在进入到工作室，形成了一种垂直的循环系统。这样做就是为了能够让气流更加的畅通，淮安沙尘试验箱，让尘土更加的均匀。事实上，采用沙尘试验箱，是使用的单台大功率的低噪音离心风机，然后再根据自己的需要，来使用变频的调速器，来对风速进行一个很好的控制。

江苏易腾检测仪器有限公司(图)-沙尘试验箱厂商-淮安沙尘试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。