

伊顿UPS电源DX10KCNXL长效机10KVA/9000W 智能稳压视频

产品名称	伊顿UPS电源DX10KCNXL长效机10KVA/9000W 智能稳压视频
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:DX10KCNXL 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

具备在线双变换结构，可有效消除干扰，保障电力供应的高可靠性；

具备冗余并机功能，可将3台DX（仅适用于6-20kVA）并联，提供高可用性的冗余供电方案；

输入功率因数高于0.98，可减少谐波干扰，提高能源的利用率；

支持SNMP通信协议，可提供网络远程监控功能；

电池具备冷启动功能，支持便携电源，可确保设备无故障启动；

支持扩展电池组；

配置友好的前面板用户界面，便于实时监控 UPS 状态；

具备自动旁路功能，保障过载或 UPS 故障时设备的正常运行。

型号/w	DX 6000/5400W	DX 10000 HV/9000W
标机	DX6000CN	DX10K CN
长机	DX6000CNXL	DX10K CNXL
效率	双变换模式89% ; ECO模式98%	双变换模式91% ; ECO模式98%
静态旁路	内置	内置
后备时间(标准机)	4分钟	3分钟

线性负载		
尺寸 (w*H*D)	6000 CN:248*496*616	10K CN:248*496*616
	6000 CNXL:212*496*420	10K CNXL:212*496*420
重量	6000 CN:58.9KG	10K CN:22.7KG
	6000 CNXL:14.2KG	10K CNXL:6.4KG
功率因数	0.99	
标称输入电压	220V	
输入电压范围	120VAC~275VAC	
标称输出电压	220/230/240VAC(缺省220VAC)220V	
电池供电输出电压	220V	
频率	50/60 ± 0.05 Hz	
过载能力	1105%~125%1分钟 ;	
	125%~150%30	
精度	± 1%	
电压失真(线性负载)	<2%	
电池		

电池类型	阀控式密封蓄电池	
电池电压	标准机180V	192V
	长机192V	
工作条件标准及许可		
放置方式	塔式	
界面	LCD+LED	
并机	支持三台并机	
连接类型	RS232,智能卡槽	
选件	SNMP/WEB卡、CMC卡、AS/400卡、并机套件、维护旁路开关	
认证	CE,TLC	
环境		
工作温度	0~40	
湿度	0~95%(无凝露)	
海拔高度	小于1000m不降额，大于1000m每升高100m降额1%	
储存湿度	-25-55 （不含电池）	
防护等	P20	

