

# 无锡市地磅yuantouchangjia 品种齐全

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 无锡市地磅yuantouchangjia 品种齐全     |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司                  |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 | 称体:鹰衡制造<br>仪表:耀华<br>传感器:中航电测  |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室 |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147       |

## 产品详情

### 一、地磅产品简述

电子平台秤（俗称：地磅秤），采用独特秤台结构，可靠连接设计，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，广泛应用于商贸仓库、邮政中心、商业配送中心等场合。如采用不锈钢材质，可以应用在制药、食品、化工等行业，适于用吊装物料称量,铲车铲放称量，人工搬运称量和小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用。

### 二、地磅产品组成

SCS型双层高精度电子平台秤

标准配置：碳钢台面秤台+4只称重传感器+内置接线盒+称重仪表为主部件组成

选配扩展：大屏幕、打印机、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、称重管理软件

### 三、地磅秤台

双层结构、悬挂设计、连接合理

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

#### 四、地磅技术及工艺优势

采用碳钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

精工焊接，长久使用

接线盒内置、美观大方

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选用不锈钢材质，应用范围更广。

#### 五、地磅技术参数

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 设备名称       | SCS型双层高精度电子平台秤                      |
| 设备型号       | SCS - xt                            |
| 称量范围       | 0.3 ~ 150t                          |
| 静态精度等级     | III 级                               |
| 秤台刚度       | 优于1/1000                            |
| 台面高度       | 35mm ( 0.3 , 0.6t )、45mm ( 1t、 2t ) |
| 安全超载       | 150%                                |
| 极限超载       | 200%                                |
| 称量方式       | 静态计量                                |
| 鉴别力        | 当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化       |
| 工作温度范围     | 仪 表: - 10 ~ + 45                    |
| 传感器        | - 40 ~ + 65                         |
| 适应工作环境相对湿度 | 95%                                 |
| 工作电压       | 220V ± 10% , 频率50Hz。                |
| 运行时间       | 全天候                                 |
| 数据刷新速率：    | 50次/S                               |