可调控智能消防应急灯具-含光流子母灯

产品名称	可调控智能消防应急灯具-含光流子母灯
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	1500.00/只
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

1)安全出口灯

型号：led/0702/a/hnz 功能：由主机控制。可带语音、频闪、灭灯，可设置消防联动节点

出口指示灯位于楼道末端出口处。

在安装指示灯的位置需预留八六暗盒。

2)可调向疏散指示标志灯

型号：led/0702/hnzs 功能：由主机控制。可频闪、调整指示方向。

指示灯的出口方向可根据消防联动信息由主机柜发出指令改变方向。

指示灯供电功率3w，输入电源ac220v/50hz

指示灯应急放电时间不小于2小时。

3)光流子母灯

型号：led/0702/hnqq

功能：由主机控制。以不同方向闪动光流指示逃生方向。

光流母灯装于墙体1米线以下，需预留两个八六暗盒，一个通强电，另一个通弱电。

光流母灯强弱电设计时，离母灯最近的子灯作为弱电进线通道。

子灯的间距为1.5米，为减小电压降，总长为45米的光流灯组的供电线应选用有效截面为2.5平方毫米的电

源线。更长或较短距离时，可根据情况选用较粗或较细的电源线。

总数为30个子灯的供电功率为3w，超过数量的子灯，按比例增大功率。输入电源为ac220v/50hz。光流灯应急放电时间不小于2小时