

# 恒温恒湿试验测试服务,测试摸底内部调试,低温环境试验,高低温测试服务

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 恒温恒湿试验测试服务,测试摸底内部调试,低温环境试验,高低温测试服务 |
| 公司名称 | 上海博达数据通信有限公司                       |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 浦东新区居里路123号博达数据通信公司                |
| 联系电话 | 021-508006661201 13813288915       |

## 产品详情

恒温恒湿试验测试服务,测试摸底内部调试,低温环境试验,高低温测试服务

为了便于箱体散热及维护保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:

- 1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm
- 2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为15~35 ,相对湿度大于85%的场所。
- 3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。 4、应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平)。
- 5、应安装在无直射阳光的场所。 6、应安装在通风良好的场所。
- 7、应安装在远离可燃物、物及高温发热源的地方。 8、应安装在灰尘少的场所。
- 9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。 -----