

不锈钢粉尘爆炸测试 金属粉尘涉爆测试 第三方检测机构

产品名称	不锈钢粉尘爆炸测试 金属粉尘涉爆测试 第三方检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

粉尘爆炸的条件粉尘爆炸的条件

存在足以引起粉尘爆炸的火源

粉尘爆炸所需的z小点火能量比气体爆炸大一、二个数量级，大多数粉尘云z小点火能量在10~100mJ量级范围。

一些典型电火花能及典型场合

电火花能量 (J)

$0.13 \times 10^{-}$

$5 \times 10^{-}$

$7 \times 10^{-}$

0.01

$(5 \sim 18) \times 10^{-}$

0.25

7.2

典型场合

典型可燃蒸气的z小点火能

典型粉尘云的z小点火能

起爆药迭氮化铅的点火能量

典型推进剂粉尘的z小点火能

人体产生的静电火花能量

对人体产生电击

人体心脏电击阈值

11.03
5 × 10

B 炸药点火能量
雷电