

# 耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀

产品名称	耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:310S 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR 310S不锈钢耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀概述：

- 1、 闸板部分露出外面，有利于密封的固定，使密封圈不容易脱落。
- 2、 部分闸板露在通道内，对流量没有影响，因为我们本身阀门是做全通径阀门，国家有标准，可以缩径，按缩径的面积比例，其实现通道面积大于缩径通道面积。
- 3、 如果闸板过于开上，可能会在关闭的时候，损坏密封。

耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

耐磨高温炉渣阀、高温炉灰阀、耐磨高温煤渣阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金