

# 伊顿UPS在线式DX RT2K标准机架式 2000VA 220V

产品名称	伊顿UPS在线式DX RT2K标准机架式 2000VA 220V
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:DX RT2K 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 产品详细介绍

通讯接口 1. 计算机接口：将 USB 线一端连接到计算机的 USB 接口，另一端连接到 UPS 的 USB

接口，实现计算机对UPS 的远程监控智能插槽：可根据需要选择 SNMP 卡、Modbus

卡和干接点卡中任意一种。安装方便，只需取下智能插槽上的盖板（

图C），然后在插槽中插入智能卡，用两颗螺丝紧锁智能卡SNMP

卡：用于计算机系统通过网络的远距离监控。可以用 RJ45 的连接器将其 连接到双绞线以太网

(10/100-BaseT) 中，使用标准的网络管理系统软件（需 第三方提供）如:HP-Openview, CA Unicenter, HP

Insight Manager, IBM Tivoli Netview 等或伊顿专用 UPS 监控软件对 UPS

进行管理。用户亦可使用网页浏览器 软件直接访问该网卡，得到UPS 运行的相关信息。 Modbus

卡：可用于对第三方楼宇管理软件 (BMS) 提供有关 UPS 的检测和综合报 警信息。它通过单独的 DB9

接口 (RS485/RS232) 提供连续可靠的通信。 干接点卡：为 UPS

外围监控提供干接点界面，以接点信号来反映 UPS 运行状态。

数字显示区：显示电压，频率，负载容量，电池容量，故障 / 告警码。

类型显示：表示数字显示区的内容是输出还是输入。 负载容量图标：表示负载量的状况。

电池容量图标：表示电池容量的状况。充电时，电池容量图标动态点亮，表示

UPS正在为电池充电；当电池容量图标长亮时，表示电池已充满。5.2 开机 市电开机 接通市电，长按开

/ 关机键 1 秒以上，UPS 执行开机。（开机时，UPS 会进行自检，LCD 数字显示区

6个“8”从左到右依次点亮，随后 UPS 处于在线运行状态。若市电异常，UPS 将在电池模式下运行。

北京致新网能