

西门子变频器代理商授权总代理

产品名称	西门子变频器代理商授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子变频器代理商授权总代理

从事工业自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，气动元件，电机配件，水处理设备，电力设备，电子元器件，仪器仪表，仪器设备，传感器，电机，电控设备，五金机电，工业自动化控制设备，家用电器，工具刀具，电线电缆，机械设备及配件，电器成套设备销售

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

SIMATIC S7 的不同连接选项，其他厂商的控制系统驱动器以及与生产商

无关的通过 OPC 的通讯，都确保了不同自动化解决方案的正确连接。

全集成自动化的优点过采用全集成自动化（TIA），西门子成为可以提供通用的、可集成产品和系统，完成整个生产流程自动化的供应商。TIA

的显著特点是全集成。它通过减少接口数量实现了透明度。在自动化解决方

案的工程中减少了时间和费用支出，大大提高了工厂在操作中的可用性。

SIMATIC HMI 操作面板的通用组态工具 SIMATIC WinCC flexible 是 TIA 的

组成部分，使用与 STEP 7 相同的数据库，因此它既节省了输入数据的时间，又确保了数据的一致性。简单且特别有效的系统诊断也使软件具有

更高品质。西门子变频器代理商授权总代理

把 WinCC flexible 组态软件集成到工程系统 SIMOTION SCOUT 中，与集

成到 SIMATIC STEP 7 中一样可以共享数据库，节省时间、提高效率。

WinCC flexible 可以组态所有 SIMATIC 操作面板和基于 PC 的可视化工作站。

WinCC flexible 是 ProTool 和 ProTool/Pro 的升级产品。现有的 ProTool 项

目与之兼容，而且可以很方便地移植到 WinCC flexible 的项目中使用，从

而保护您的投资。 基于新软件技术的创新性组态界面

功能块库：可自定义及重复使用各种功能块，并可集中更改

动态面板

组态智能工具，例如画面向导、运动对象及方便地组态批量数据（例如变量编辑器）等。

使用用户 ID 或密码进行访问保护 配方管理 报表系统 在全球提供广泛的语言支持：-

在一个项目中管理 32 种语言- 支持多语言和自动翻译的文本库-

为翻译提供简单的文本导入/导出功能 可打开 ProTool 组态 个性化扩展选项：- Sm@rt 客户端/服务器概念（选件）- 网络服务和诊断（选件）OPC 服务器通讯（选件）- 过程诊断（选件）

- 操作员操作行为和组态的记录和跟踪（选件）

WinCC flexible应用广泛的高效组态软件

WinCC flexible 特点HMI — 操作面板97SIMATIC 面板微型面板技术概览设备TD400C K-TP 178micro OP 73micro TP 177micro显示STN 显示（包括背光）STN 液晶显示 (LCD) , 4 级蓝色背景尺寸（英寸）4 行文本5.7 英寸3 英寸5.7 英寸分辨率（宽×高，象素）192×64 每行多 24 字符，字体大小 5mm320×240 160×48 320×240平均*时间(MTBF at 25oC)50,000 小时50,000 小时100,000 小时50,000 小时供电电源外部 24V DC 或 TD / CPU 电缆供电（与 S7-200 距离 <2.5m）4V DC 24V DC 24V DC认证（可选）CE, IEC 61131 CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, UL, CSA,cULus, C-TICK, NEMA 4xCE, GL, ABS, BV, DNV,LRS,FM Class Div.2 UL, CSA, cULus,

防护等级IP 65（前面）IP 20（背面）IP 65（前面）IP 20（背面）IP 65（前面）IP 20（背面）IP 65（前面）IP 20（背面）

环境条件 温度操作温度：0~50oC存储 / 运输温度：-20oC~60oC操作温度：0~50oC存储 / 运输温度：-20oC~60oC操作温度：0~50oC存储 / 运输温度：-20oC~60oC操作温度：0~50oC存储 / 运输温度：-20oC~60oC? 相对湿度80% 90% 90% 90%时钟 - 软件时钟（无备份电池）软件时钟（无备份电池）软件时钟（无备份池）前面板尺寸 W × H (mm) 174 × 102 212 × 173.5 153 × 83 212 × 156开孔尺寸 W × H (mm) 163.5 × 93.5 196 × 158 137 × 67 196 × 140控制元素薄膜键盘触摸屏 + 薄膜键盘覆膜键盘触摸屏能键（可编程）/ 系统按键外接键盘 / 鼠标 / 条形码阅读器 -

可用内存用户内存 / 可选内存用户数据在CPU 上 / - 1024KB / - 128KB 256KB报警缓冲 - ? ? ?接口口 / MPI / Profi bus-DP PPI PPI PPI PPI

PROFINET（以太网） - - - - USB - - - - CF / PC / MMC / SD 卡插槽 - - -

- 功能性（当使用WinCC flexible 配置时）报警系统（报警数量/告警级别）80 2000 / 32 250 / 32 500 / 32画面数64 500 250 250变量 - 1000 500 250矢量图 - ? - ?棒图 / 趋势曲线 - ? / ? / ? / ?

- 配方 / 配方内存 - 存档 - VB 脚本 - 可连接的 PLC

SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC S7-200 S7-200 S7-200 S7-200 SIMATIC S5 / SIMATIC 505 -
- SINUMERIK / SIMOTION - Allen-Bradley / MITSUBISHI - Modicon /
Omron / GE-Fanuc/ LG Glofa GM - 组态软件STEP7 Micro/WIN V4.0 SP4 WinCC fl
exible 中国标准版 WinCC fl exible 中国标准版 WinCC fl exible

中国标准版可选应用程序 Sm@rtService / Sm@rtAccess/ ProAgent / Audit - OPC Server
/ Pocket Internet Explorer - / - ThinClient / WinAC MP - 订货号 6AV6
640-0AA00-0AX0 6AV6 640-0DA11-0AX0 6AV6 640-0BA11-0AX0 6AV6 640-0CA11-0AX0 HMI

— 操作面板 98 SIMATIC 面板 7 系列 面板技术概览 设备 OP 73 OP 77A OP 77B 显示 STN
液晶显示 (LCD) 黑白 STN 液晶显示 (LCD) 黑白 STN 液晶显示 (LCD) 白尺寸 (英寸) 3
英寸 4.5 英寸 4.6 英寸 分辨率 (宽 × 高, 象素) 160 × 48 160 × 64 160 × 64 平均*时间 MTBF at
25oC

西门子变频器代理商授权总代理