

UGEFP盾构机电缆UGEFP露天矿用高压橡套软电缆

产品名称	UGEFP盾构机电缆UGEFP露天矿用高压橡套软电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:矿用高压橡套软电缆 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的UGEFP盾构机电缆UGEFP露天矿用高压橡套软电缆
UGF：盾构机用电缆，用于交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等

UGEFP：盾构机用电缆，露天矿用高压橡套软电缆

UGEFP：盾构机用耐寒电缆，露天矿用高压耐寒橡套软电缆

盾构机电缆：掘进设备用采掘机电缆。产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。

型号及名称 UGF-6000V矿用橡套软电缆(矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆)

用途：交流额定电压8.7/10KV及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

使用特性：电缆的额定电压为8.7/10KV；

电缆的长期工作温度为+65℃。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

芯数 × 截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻

主线芯 地线芯

UGF 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30

UGF3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91

UGF 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21

UGF 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78

UGF3×35+1×16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554

技术性能：

20℃时导体直流电阻

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。

成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。

UGEFP盾构机电缆 UGEFP露天矿用高压橡套软电缆