

建筑加固钢包木厂家大型钢包木生产厂家通用性强

产品名称	建筑加固钢包木厂家大型钢包木生产厂家通用性强
公司名称	安平县泰泓建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	规格:50*50mm 长度:定制 包装:打捆
公司地址	南王庄镇张刘乡村一区12号
联系电话	13831881992

产品详情

钢包木采用Q235镀锌带卷制而成，其强度，韧性，和平整度都是传统木方无法媲美的，规格：50×50.40×40.40×60.50×70，上开口30mm便于模板接缝打钉，评论周转使用率达8年以上。钢包木可循环使用200余次左右，节约成本。混凝土浇筑质量好，墙垂直度，平整度好，无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果。新型钢包木拆装方便，省时省工，不存在浪费问题。

钢包木产品特点:

(1) 因为外龙骨为矩形管或方钢管，其外形尺寸、平整度都相当标准，保证了本新型复合龙骨的高度、宽度、上下面的平整度一致，保证了施工中龙骨摆放平稳和模板铺设平整的要求。

(2) 因为保留了连接带，保证了同材料连接整体性，两侧的拉结力大大增强，并且四个角成标准一致的直角，所以不容易扭曲变形。

(3) 因为复合龙骨的材质和定型结构的稳定性，使用寿命延长，承受荷载能力大。

(4) 加固内龙骨，只需两颗钉子，无需再用螺丝拉结，这样既降低了制作成本，也利于施工和打包装卸运输。

(5) 本产品生产采用了先进的高科技机械设备，降低了制作成本，符合低碳排放和环保的。

钢包木产品特点:

- 1.节省周转材料:普遍木枋的架管支撑间距是600-800mm，用钢枕木能达到1000-1200mm。用钢木方时，所用架管、扣件、顶托也能节省一部分。
- 2.混凝土构建成型美观、平整:因为钢木方强度比普通木枋强度高，在承受混凝土压力时，无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸更为标准，平整度和光度更高。
- 3.可重复多次使用，节省木材，保护森林:钢钢木方c型钢可重复连续使用15年以上。

钢木龙骨，也称钢包木和钢木方，是由钢管和木方组成，采用国标Q235A镀锌带钢管，规格标准50cm*50cm，壁厚有1.5mm和1.8mm，镀锌含量每米60-80克。双面冲压开孔成型，孔型2.5cm宽，15cm长相邻两孔间隔10.5cm，既减轻重量，又保证荷载。管内部填充木方为4.65cm*4.65cm的花旗松木、铁杉松木，硬度高，抗磨损性强，稳定性好，韧性强，不易变形和腐烂。装配木方饱满度93%以上，钢木龙骨用途广泛操作简便、省时省力、力理面积均匀、便面平整等优点、大大节省了工程进度和材料成本。产品规格:50*50，50*70，40*40，40*60。壁厚1.5mm-2.5mm之间，双面冲孔成型。孔型2.2cm宽,15cm长，两孔间隔10cm-15cm,即减轻重量，有保证载荷在建筑施工中，墙体模板加固传统施工是竖向龙骨，采用40*80mm木方，横向主龙骨采用双排钢管，竖向龙骨间距150-200mm，横向主龙骨间距450mm。模板新型加固体系钢木龙骨，减少了周转材料的投入，降低了劳动力，也减少了搬运及吊装次数，提高了施工效率，保障了施工进度。