

5T电子钢管、管材试验机

产品名称	5T电子钢管、管材试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

产品详情

5t(50kn)电子钢管、管材试验机

一 功能用途

5t(50kn)电子钢管、管材试验机

(<http://www.yihuansouth.com/guancaishiyANJI.html>) 适用于金属及非金属材质的空心管材的力学性能测试,能准确检测空心管材的最大力值及断后伸长率。 二 技术参数 最大试验力：50kn

负荷传感器容量：5t(50kn) (能加配1个或多个其他容量的负荷传感器) 精度等级：0.5级

试验力测量范围：0.4% ~ 100%fs (满量程)

试验力分辨率：最大试验力的 $\pm 1/300000$ ，全程不分档，且分辨率不变。 变形测量范围：0.2% ~ 100%fs

变形测量误差：优于示值 $\pm 0.5\%$ 变形分辨率：最大变形的 $\pm 1/300000$

位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率：0.02 μm 位移速率调节范围：0.001 ~ 500mm/min

位移速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围：0.001% ~ 5%fs

变形速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效试验宽度：360mm、510mm两种规格

有效拉伸空间：800mm、1300mm两种规格 有效压缩行程：700mm 控制系统：全微机自动控制。

单位选择：g/kg/n/kn/lb 多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护；行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。

主机结构：门式，结构新颖，美观大方，运行平稳 电 源：220v 50hz 功 率：1.5kw

主机重量：400kg 主机外型尺寸：800*410*1800

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com