

500Kg电子土工布试验机

产品名称	500Kg电子土工布试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

产品详情

500kg(5kn)电子土工布试验机

一 功能用途

500kg(5kn)电子土工布试验机

(<http://www.yihuansouth.com/tugongbushiyANJI.html>) 适用于土工布及其有关产品的力学性能测试；静态顶破试验（cbr法）满足gb/t14800-2010试验方法及标准；刺破强力的测定满足gb/t19978-2005试验方法及标准；宽条拉伸试验满足gb/t18788-2005试验方法及标准。二 技术参数 最大试验力：5kn

负荷传感器容量：500kg(5kn)（能加配1个或多个其他容量的负荷传感器）精度等级：0.5级

试验力测量范围：0.4%~100%fs（满量程）

试验力分辨率：最大试验力的 $\pm 1/300000$ ，全程不分档，且分辨率不变。变形测量范围：0.2%~100%fs

变形测量误差：优于示值 $\pm 0.5\%$ 变形分辨率：最大变形的 $\pm 1/300000$

位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率：0.02 μm 位移速率调节范围：0.001~500mm/min

位移速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围：0.001%~5%fs

变形速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效试验宽度：370mm、510mm两种规格

有效拉伸空间：700mm、1200mm两种规格 有效压缩行程：700mm 控制系统：全微机自动控制。

单位选择：g/kg/n/kn/lb 多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护；行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。

主机结构：门式，结构新颖，美观大方，运行平稳 电 源：220v 50hz 功 率：0.4kw

主机重量：160kg 主机外型尺寸：800*410*1600

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：20180

邮箱：sales@yihuansh.com

网址：www.yihuansouth.com