

POE 韩国LG LC168(LG塑料华南总代理)

产品名称	POE 韩国LG LC168(LG塑料华南总代理)
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	型号:LC168 特性:抗冲改性/复合应用/高韧性/高弹性 用途:用于汽车内饰件/鞋底/电线电缆等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司专业供应韩国LG LC168塑料。LC168是一种增韧级/高弹性的塑料，拥有优异的流动性。它是LG塑料在华南地区的总代理，广泛应用于冲击改性应用、电线电缆、鞋类等多个领域。

LC168塑料的型号为LC168，这意味着它拥有独特的特性和性能。增韧级的配方使得该塑料具有出色的韧性和耐冲击性，能够有效地防止产品在使用过程中的断裂和变形。高弹性的特性使得该塑料具有较高的弹性恢复能力，使产品更加耐用。

LC168塑料的品牌是LG塑料，这是一家享有盛誉的塑料制造商。冲击改性应用、电线电缆、鞋类等行业都在广泛使用LG塑料的产品，这表明该品牌在市场上的口碑良好。选择LG塑料LC168，您可以放心使用，确保产品的质量和可靠性。

LC168塑料的优异流动性是它的一大特点。流动性是塑料加工中的重要性能指标，它关系到产品的成型工艺和外观质量。优异的流动性使得LC168塑料在注塑、挤出等加工过程中更加顺畅，可实现复杂形状的产品制造，提高生产效率。

除此之外，LC168塑料还具有一些可能被忽略的细节和知识。让我们一起来了解一下该款POE 韩国LG LC168的详细物性参数，如下图：

POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成的，连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物。

二、POE基本特性：

- 1.POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
- 2.POE价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。

3.POE耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。

4.POE耐候性、耐老化性良好。

5.POE耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不太好。

三、POE应用范围：

1.POE用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。

2.POE用于电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。

3.POE用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。

4.POE用于医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜等等。

综上所述，东莞市景亿塑胶有限公司供应韩国LG LC168塑料。LC168具有增韧级/高弹性和优异的流动性，是LG塑料在冲击改性应用、电线电缆、鞋类等多个行业的选择。选择LC168塑料，您将获得高品质、可靠性的产品，满足您的各种需求。