

## 白钢插板阀，304白钢灰渣阀

产品名称	白钢插板阀，304白钢灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ73W、H-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

白钢插板阀，304白钢灰渣阀结构特点：气动单向板闸阀采用钢板焊接结构，配重杆自复位机构，结构紧凑，工作平稳。闸门主要由框架、闸门和圆柱组成。气源通过电磁阀驱动气缸，汽缸沿水平方向驱动闸门以达到阀门开启和关闭的目的。本实用新型结构简单，重量轻，操作灵活，安装拆卸方便，采用碳钢制成，强度好，有力的，使用寿命长。线材和螺母采用软保护罩结构，不受外部粉尘的影响。

白钢插板阀，304白钢灰渣阀、电动插入式阀和手动插入式阀门主要用于卸料装置的配套使用，可分为两种方形口圆口。应根据卸料装置的形状选择气动插板的阀口型式。本实用新型实用性好，流量阻力小，体积小，重量轻，维修方便，使用范围广。塞板阀的密封结构可分为软密封结构和硬密封结构。手动插入式阀门具有工艺性好、结构紧凑等特点。密封阀座为活动结构，具有抗磨、自动补偿功能，使用寿命长。

白钢插板阀，304白钢灰渣阀是粉末、颗粒材料和小颗粒物料的主要输送控制设备。气动插入式阀广泛应用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。闸门配有电动、气动和电液推杆作为驱动装置，是控制流量和速度适宜切断的理想设备。手动插装阀采用碳钢焊接，广泛应用于冶金、碳、化工、建材等行业。其中大部分用于烟气净化系统烟气管道系统的烟气调节和切换。

气动插板阀、电动插入式阀门和手动插入式阀门安装在各种粉状气体料斗的出口或管道上，开启和关闭，通过调节开度来控制物料的流量。插入式阀门驱动装置可以采用电动和气动手动装置。手动插入阀适用于冶金、化工、粮食等行业，是理想的物料分割设备。根据用户的要求，也可以进行非标准尺寸塞阀的制造。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

白钢插板阀，304白钢灰渣阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

白钢插板阀，304白钢灰渣阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

白钢插板阀，304白钢灰渣阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

白钢插板阀，304白钢灰渣阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金