

# 低温恒温槽 智能恒温循环器ZX-30AS

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 低温恒温槽 智能恒温循环器ZX-30AS       |
| 公司名称 | 上海知信实验仪器技术有限公司             |
| 价格   | 17800.00/台                 |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路699号              |
| 联系电话 | 86-02151696996 18201734533 |

## 产品详情

智能恒温循环器又称低温浴槽，是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析、高等院校、工厂实验室及计量质检等研究部门。可在浴槽内进行恒温实验，亦可通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用，如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等，或用于给其它设备进行循环冷却，如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。

### 概述：

触摸屏输入系统，操作简单，功能强大，彩色显示屏，显示温度曲线及监测过程，单片机控制的专业电路，控温更精确。

### 主要功能及特点：

- 采用风冷式全封闭进口压缩机组，制冷量大；
- 可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引，冷却机外实验容器；
- 根据大空间制冷原理，采用全新改进蒸发器，降温更迅速,温度更均匀；
- 全新设计的专业电路，cpu控制输出，控温更精确
- 内胆，台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。
- 自带缺液，超温，差温报警和定时停机功能。

## 主要技术参数

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 型号                 | zx-30as           |
| 控制方式               | 触摸屏控制，智能控制电路      |
| 控温范围               | -10 ~ 99          |
| 液槽容积 (l)           | 30                |
| 制冷量 (w)            | 1800              |
| 加热功率(w)            | 2500              |
| 温度波动( )            | ± 0.1             |
| 循环量 (l/min)        | 1-20              |
| 操作口l × w (mm)      | 277 × 199         |
| 外形尺寸l × w × d (mm) | 600 × 512 × 951.5 |