

配电箱机械加工

产品名称	配电箱机械加工
公司名称	广州德信机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路1749号
联系电话	020-82333168 13903055041

产品详情

产品简介：

户外防水配电箱，广泛用于宾馆、公寓、高层建筑、港口、车站、机场、仓库、医院和厂矿企业等单位的建筑照明和小型动力控制电路中，适用于交流50hz，交流单相220v、三相450v及以下，电流250a及以下的户内照明和动力配电线路中，作为线路过载保护、短路保护以及线路切换用，该型设备适合于民用或适合于非专业人员可以进入的场地适用。产品符合《低压成套开关设备》的标准规定。

产品信息：

【商品名称】配电箱dx2013

【防护等级】ip34

【安装形式】动力户外配电箱，落地式垂直安装/壁挂式安装

【额定电流】630a

【质量许可】本产品符合国家标准

【额定电压】ac 220v-380v

【产品颜色】多色可选

【产品规格】多种规格可选

【产品货期】20个工作日内

【保质期限】两年（可延长质保）

产品概述：

1. 防雨帽、前后挡板可套色组合，增强环境协调性及视觉性；
2. 框架采用2.0mm厚优质冷轧钢板，增强机械强度及防盗效果；
3. 组装式结构，方便、灵活；
4. 竖梁位置可调节，提供充足使用空间；
5. 根据箱体的宽度和实际需要的不同；
6. 根据箱体用途、箱内安装电气原件的不同，可以增加二层门提高防护等级；
7. 进、出线方式为下进下出。

功能特点：

箱体设计将带电部位安全遮闭,打开箱盖可以进行检修,配电箱内配有与输出回路对应的中性线端子（或铜排）及接地保护线端子（或铜排）；箱体进出线孔为敲落孔，分布在箱体上下端，也可按用户要求开腰形长孔，用盖板封住；挂墙明装式与嵌墙暗装式箱体尺寸基本一致,差别在于暗装箱面板比明装箱面板尺寸稍大；

使用条件

空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，并且24小时内的平均温度不得高于+35℃，超过时，需根据实际情况降容运行；

户内使用，使用地点海拔高度不得超过2000m；

周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+20℃时为90%，但应考虑到由于温度的变化，有可能会偶然产生凝露的影响；

应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。

规格：

序号	大小（mm）

1	800x600x1600
2	800x800x1800
3	520x720x1200
4	854x852x1775

价格：

数量（个）	单价（元）
1-50	300
50—200	280
200—400	250
400以上	200

欢迎来电咨询选购