

酒曲专用XF沸腾干燥机工程

产品名称	酒曲专用XF沸腾干燥机工程
公司名称	江苏振兴干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区郑陆镇泥河村工业区
联系电话	86-051988673001 13801506096

产品详情

工作原理 空气经加热净化后，由引风机从下部导入，穿过料斗的孔网板。在工作室内，经搅拌和负压作用形成流态化，水份快速蒸发后随着排气带走，物料快速干燥。性能特点

流化床为圆形结构避免死角。料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。

采用翻倾卸粒，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。

密封负压操作，气流经过过滤。操作简便，清洗方便。

干燥速度快，温度匀称，每批干燥时间一般在20-30分钟。

酒曲专用沸腾干燥机设备主要配置（技术）特点 空气除湿冷冻机主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机，电机、压缩机一体化，无轴封渗漏之虑，压缩机采用高性能感应电机，启动平稳。压缩机标准配备为调节配置，低容调控制卸启动，能有效降低对电网的冲击。性能优越，运行安全、稳定，运行维护费用低。料温与蒸汽流量通过比例调节阀联锁控制，可精确调节蒸汽流量，确保物料活性成份，振兴公司采用等压热风分配器及防漏料冲孔板，热风分配均匀、无死角。流态化效果好、无沟流、腾涌现象发生，干燥均匀一致。振兴公司特制的进出料方式。进料密封并具分散、破碎物料的效果，出料快捷、方便、彻底。xf沸腾床干燥机主机所有转角或焊缝处采用圆弧光滑过渡，并作镜面抛光处理。

设备增设原位清洗、消毒装置，清洗消毒方便无死角，满足gmp标准要求。

尾气中粉料回收，并返回沸腾干燥主机，集中出料，尾气完全达标排放。经过滤器净化后的空气采用冷冻除湿后再加热进入干燥系统，以适应在多雨、空气湿度较高的季节。在低温干燥的前提下，确保干燥效果。在低温干燥的前提下，根据被干物料不同的温度段，时间段，控制进风温度，以提高设备干燥效率，最大限度地缩短干燥时间。主机采用有效的保温措施，系统为微负压操作工作环境无任何粉尘泄漏。布袋除尘选用压差仪进行同步监控，不因尾气结露而影响系统运行的稳定性。电气控制系统由现场传感器、电柜、仪表、plc、触摸屏、控制元件、电线、电缆等组成。干燥机组采用plc程序控制回路，触摸屏动画显示工艺流程，具有可操作性，变量操作参数（包括风量、风压、进风温度等）实现模糊技术自动跟踪调节，以应对不同物料一机多用的干燥要求。

我公司专业生产各类干燥设备、干燥机，主要产品包括：闪蒸干燥机、喷雾干燥机、真空干燥机、带式干燥机、振动流化床、沸腾干燥机、气流干燥机、桨叶干燥机、盘式干燥机、污泥干燥机、干粉砂浆设备、干粉砂浆生产线、预拌砂浆设备