

电动调直手动切断首选GT3-12钢筋调直机

产品名称	电动调直手动切断首选GT3-12钢筋调直机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路1027号
联系电话	05372889118 13863769835

产品详情

供应手动小型钢筋调直机，gt3-12钢筋调直切断机价格商机，济宁钢筋调直机厂家，小型手动钢筋调直机
工
作原
理，钢筋
调直机批发价格，
专业生产钢筋调直机，钢筋调直机调
直范围，新品钢筋调直机报价，电动调直手动切断首选gt3-12钢筋调直机，gt3-12是调直轮来调直的

gt3-12钢筋调直机操作规程：

- 1、料架、料槽应安装平直,并应对准导向筒,调直筒和下切孔的中心。
- 2、应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,电机必须设可靠接零保护。确认正常后方可作业。
- 3、应按调直钢筋直径,选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2-5mm,经调试合格,方可送料。
- 4、在调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋。作业中严禁打开防护罩及调整间隙。严禁戴手套操作
- 5、当钢筋送入后,手与曳轮应保持一定的距离,不得接近。机械上不准搁置工具、物件,避免振动落人机体
- 6、送料前应将不直的钢筋端头切除,导向筒前应安装一根1m长的钢管。钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。圆盘钢筋放入圈架上要平稳,乱丝或钢筋脱架时,必须停机处理
- 7、经过调直后的钢筋如有慢弯,可加大调直块的偏移量,直到调直为止。

gt3-12钢筋调直机技术参数：

调直范围： 3- 12mm

调直速度：18-40m/min

电机功率：3kw 4kw

外形尺寸：1080 × 400 × 600mm

整机重量：130kg

gt3-12钢筋调直机适用于低碳盘圆钢筋的调直。

调直不同规格的钢筋时，可以通过调整转体中的两个螺栓来实现。已调直的钢筋在调直机的旋转中会自动吐出，调直不同规格的钢筋其调直速度随钢筋直径的变换而自然变化。本机采用曲线旋转的方式将钢筋调直，因此不会破坏或影响钢筋的强度，是理想的钢筋调直机。

联系人：王静

联系电话：0537-2889118 13863769835

传真：0537-2889118

qq 号：1994992922

邮箱：xhcassiel@163.com

商铺：<http://xhcassiel2013.cn.china.cn>

<http://wjxh2013.cn.gongchang.com/>

现货供应，规格齐全，质优价廉，经久耐用，诚信为本，济宁鑫宏工矿机械设备有限公司真诚欢迎新老客户来电咨询，订购！！！！

我公司生产的部分产品：

五金工具：电动套丝机、手持式电动套丝机、dw-4多功能弯管机、手提式剪板机、手动弯管机、电动弯管机、滚槽机、电动套丝机、电动切管机、角钢扁钢卷圆机、牛头剪板机、手动卷圆机、联合角咬口机、单平口咬口机、kfe-12六功能、多功能弯头咬口机、手动共板法兰折边机，不锈钢电动坡口机、手持式电动坡口机、多功能压线机、手动咬口机、脚踏剪角器、手动切角器、电动卷圆机、烟筒卷圆机等多种电动工具

矿山机械系列产品：24kg/30kg液压弯道器、yjz-800/1000/1500液压校直机、yq70/100潜孔钻机、矿车矿轮拆装机、mtz-1型锚杆调直机、专业加工生产等强螺纹钢式树脂锚杆、锚杆、锚杆托盘200*200*10 200*200*8 200*200*6 200*200*4 180*180*10 180*180*8 150*150*6 150*150*8 150*150*4 120*120*4 100*100*4等加工各种锚杆。

铁路工具：dgc型吊车、m18-m30丁字扳手、单轨车、道钉锤、棘轮扳手、九齿耙（九股钢叉）、撬棍、手扳钻、各种轨距尺、铁路轨距尺、支距尺、运轨车、运轨器等轨道使用工具。

铁路养护类机械设备：5t、15t齿条式起道器、液压起道机、手动弯道器、液压弯道器、液压弯轨器、手动扳道器、液压钢轨挤孔机、液压垂直弯轨器、液压轨缝调整器、液压复位机、（防爆）电动锯轨机、内燃锯轨机、钻孔机（电务）、内燃钻孔机、内燃空心钻孔机、内燃捣固镐、电动捣固镐、钢轨打磨机（电动）、钢轨打磨机（内燃）、多功能打磨机、液压起拨道器、液压起道器、内燃软轴捣固机、ycd-4型液压道岔捣固机、yjt-500型液压尖轨调直器、yls-900
液压钢轨拉伸器、液压直轨机、液压钢轨推凸机、液压接头调直机、电动扳手等多种轨道施工设备。