

沥青基础弹性网球场施工工艺

产品名称	沥青基础弹性网球场施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

沥青基础弹性网球场施工工艺

1、 沥青基础地面处理 要求及处理同沥青基础硬地球场相同

2、 丙烯酸涂料施工工艺

(1) 修补平整：用A水性加强沥青底料兑水掺橡胶颗粒（50~80目）充分搅拌后全场刮涂一遍，使地面更加均匀、密实，增强地面和涂料的结合，增加球场强度。

(2) 弹性层：用粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场再刮涂两遍，进一步增加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙表面，令面层细致均匀。

(3) 加强层：
用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，增加球场强度。

(4) 纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

(5) 饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸彩面层涂料兑水不掺砂全场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久。

(6) 划线：
用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料

保养与维护

- 1.场地经常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。
- 2.比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水以降低表面温度。
- 3.场地如发生碎裂，脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地周围应经常撒水，以防尘土飞扬，影响场地清洁。
- 4.下水道要经常清理，保持场内排水畅通。
- 5.进入场地者必须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。
- 6.要避免长时间的重压，防止剧烈机械性冲击和摩擦。
- 7.禁止各种机动车辆在上面形式，禁止携带易爆、易燃、腐蚀有害物质进入场地。