

丙烯酸球场地坪施工流程

产品名称	丙烯酸球场地坪施工流程
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

丙烯酸球场地坪施工流程

1、地面清理

用打磨机在进行基面的粗磨时，需要清除打磨基面时所产生的污染物。

2、基材清洁度与基底检查

检查基底有无裂缝、空壳的现象，如果有，就必须深层切割清理后再用砂浆填补，清理时不能野蛮敲打，避免敲松边上的基层。对于基面清洁度的检测可以采取相关的清洁度检测方法进行检测，确保基面符合施工的要求。

3、封闭底漆的涂装

任何一种地坪漆的涂装，都应先涂刷封闭底漆，减少后期漆膜出现起泡、附着力下降、涂层脱落缺陷等情况的发生。

在施工配料时不要一次开料过多，要保证材料在涂装时仍可使用，在胶化前应被涂刷完，只有这样才能保持材料良好的渗透性，保证粘接性。

4、底涂固化后

在底涂固化之后，先用丙烯酸中涂漆配石英砂镘刮环氧石英砂浆，用来增加整个漆膜的厚度，加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能。

5、砂浆层固化后

砂浆层固化之后，再施工2道刮腻子，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸干净。

6、涂装施工的环境要求

施工的基面要保持干净、干燥，没有其它工程施工交叉作业，室内空气的相对湿度要小于85%，当湿度过大时要停止施工。

7、地坪的养护

封闭保护完成饰面，至少48小时后人才能进入行走。并且不可携带泥沙，漆膜完全固化一般需要7天时间。

知道丙烯酸地坪的施工步骤，在施工的时候注意细节，施工完成后注意地坪的养护，就能得到一个高质量的地坪啦！