

压力变送器_微差压变送器选型

产品名称	压力变送器_微差压变送器选型
公司名称	北京福特鑫传感测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀成府路268号中科科仪
联系电话	86-01062627719 13311276630

产品详情

压力变送器 7mf4033-1ey00-2aa1-z_微差压变送器选型 北京福特鑫传感测控技术有限公司是美国transcell中国区域代理、美国ssi压力变送器中国区域代理、瑞士富巴huba系列、美国meas传感器中国华北区域总代理、德国hbm传感器中国华北区总代理、德国flintec传感器中国区一级代理、美国梅迪亚称重传感器中国华北区总代理、美国celtron sts系列传感器华北区总代、美国威世世铨、美国vishay称重传感器/称重仪表华北区总代、美国特迪亚—亨特利华北区一级代理、honeywell、freescale、ge、bosch、e+e、meas、crossbow、perkinelmer的主要代理商等，并销售各种流量、压力、液位、称重系列的多种传感器及仪表的相关配套产品。 联系人：徐克 电话：010-62628198 手机：13811869572 公司网址：www.bjftx.com

dsiii 系列智能差压/压力变送器主要特点 测量介质：气体、蒸汽、液体
高精度：0.075%（包括死区、回差、重复性等） 宽量程比：100:1 测量范围广（未迁移时）：
差压范围 0-100pa~3mpa 压力范围0-1kpa~70mpa 高稳定性和可靠性 长期漂移 0.25%/5
年，实测 < 0.1%/5 年 安全等级 sil2，mtbf 797 年 5 年免维护，节省检修维护费用
温度、静压影响极小，可忽略不计 单向过载特性优异 静压高：16mpa、42mpa 温度范围宽：
环境温度-40 °c~85 °c，被测介质温度-90 °c~350 °c 输出符合多种现场总线：4~20ma/hart、profibus-
pa、ff 万能调试软件simatic pdm可实现所有变送器的远程在线管理
防雷击、抗振动、防电磁干扰、抗潮湿、抗过压、抗环境温度变化
丰富的调试手段：就地按钮、手操器、simatic pdm、控制系统 自诊断、故障报警、回路测试、自组态
万能安装支架，不锈钢铭牌 快速的动态响应 齐备的防爆认证 ptb、nepsi、fm、csa
eex ia iic t6 eex d iic t4/t6 eex ia + eex d eex na iic t4/t5/t6 fda、ehedg、gmp
认证的卫生型变送器 丰富的配套阀组、转换接头可选
丰富的灌充液：硅油、氟油、高温硅油、卤烃油、植物油、甘油/水
适用于腐蚀和非腐蚀性的气体、蒸汽和液体 独特的功能强大的就地按钮
高重叠的相邻量程保证了高精度的连续 智能显示技术更易于操作、理解 详情
输出：4~20ma,hart、profibus pa、profisafe或ff通讯可选，数字显示 精度： 0.075 % 量程：0 - 10 mbar (0 -
0,4 inchh2o) 至 0 - 400 bar (0 - 5800 psi) 表压变送器：0~700bar 绝压变送器：0~100bar
差压和流量变送器：0~30bar 差压和液位变送器：0~5000mbar 表压变送器典型订货型号：
表压变送器典型订货型号：型号 量程 描述：表压，数字显示，精度0.075%，4-20ma/hart，316l不锈钢膜
片，1/2npt螺纹连接，防爆型号和安装附件型号请电询：021-61555227 7mf4033-1ba10-2ab6 0.01-1bar
7mf4033-1ca10-2ab6 0.04-4bar 7mf4033-1da10-2ab6 0.16-16bar 7mf4033-1ea10-2ab6 0.63-63bar

7mf4033-1fa10-2ab6 1.6-160bar 7mf4033-1ga10-2ab6 4.0-400bar 7mf4033-1ja10-2ab6 7.0-700bar
7mf4033-1ba10-2ab1 0.01-1bar 表压, 无显示, 精度0.075%, 4-20ma/hart, 316l不锈钢膜片, 1/2npt螺纹连接
, 防爆型号和安装附件型号请电询: 021-61555227 7mf4033-1ca10-2ac1 0.04-4bar 7mf4033-1da10-2ab1
0.16-16bar 7mf4033-1ea10-2ab1 0.63-63bar 7mf4033-1fa10-2ab1 1.6-160bar 7mf4033-1ga10-2ab1 4.0-400bar
7mf4033-1ja10-2ab1 7.0-700bar 差压变送器典型订货型号: 型号 量程 描述 7mf4433-1ba02-2ab6 1-20mbar 差
压, 数字显示, 精度0.075%, 4-20ma/hart, 316l不锈钢膜片, 1/2npt螺纹连接, 防爆型号和安装附件型号
请电询: 021-61555227 7mf4433-1ca02-2ab6 1-60mbar 7mf4433-1da02-2ab6 2.5-250mbar 7mf4433-1ea02-2ab6
6-600bar 7mf4433-1fa02-2ab6 16-1600mbar 7mf4433-1ga02-2ab6 50-5000bar 7mf4433-1ha02-2ab6 0.3-30bar
7mf4433-1ba02-2ab1 1-20mbar 差压, 无显示, 精度0.075%, 4-20ma/hart, 316l不锈钢膜片, 1/2npt螺纹连接
, 防爆型号和安装附件型号请电询: 021-61555227 7mf4433-1ca02-2ab1 1-60mbar 7mf4433-1da02-2ab1
2.5-250mbar 7mf4433-1ea02-2ab1 6-600bar 7mf4433-1fa02-2ab1 16-1600mbar 7mf4433-1ga02-2ab1 50-5000bar
7mf4433-1ha02-2ab1 0.3-30bar

pds463液位变送器(平膜片型)用于测量液体液位, 并将其转换成4~20ma
d.c.电流(叠加hart通信)或profibus-pa通信信号输出; 同时可通过通信设备实现远程设定、监控等功能。

pds464液位变送器(凸膜片型)

pds464液位变送器(凸膜片型)用于测量液体液位, 并将其转换成4~20ma

d.c.电流(叠加hart通信)或profibus-pa通信信号输出; 同时可通过通信设备实现远程设定、监控等功能。

pds473远传压力变送器(平膜片型)

pds473远传压力变送器(平膜片型)用于测量压力, 并将其转换成4~20ma

d.c.电流(叠加hart通信)或profibus-pa通信信号输出; 同时可通过通信设备实现远程设定、监控等功能。

pds474远传压力变送器(凸膜片型)

pds474远传压力变送器(凸膜片型)用于测量压力, 并将其转换成4~20ma

d.c.电流(叠加hart通信)或profibus-pa通信信号输出; 同时可通过通信设备实现远程设定、监控等功能。

?超声波物位开关pointek uls200 ?阻旋物位开关sitrans lps200 ?音叉物位开关sitrans lvs200

?电磁流量计变送器magflo mag5000 ?电磁流量计变送器magflo mag6000 ?电磁流量计变送器magflo mag6000 i

?电磁流量计变送器magflo mag6000 i ex d ?电磁流量计变送器sitrans fm transmag2+911e

?电磁流量计变送器sitrans f m intermag2 ?电磁流量计传感器magflo mag1100 ?电磁流量计传感器magflo mag

1100 food ?电磁流量计传感器magflo mag 3100 ex ?电磁流量计传感器magflo mag 3100

微差压变送器选型, 称重传感器, 转速. 线速. 扭矩测量类仪表, pid调节类仪表, 压力变送器

7mf4033-1ey00-2aa1-z