

PZ273H耐磨电液动刀型阀

产品名称	PZ273H耐磨电液动刀型阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ273Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273Y、X-10C、电液动刀闸阀，PZ273H耐磨电液动刀型阀是通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是种应用性强的新型更新替代产品。

产品特点：

机、电、液、仪体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。节能，液压传动效率高达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。

适用范围

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ273H耐磨电液动刀型阀性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ273H耐磨电液动刀型阀零件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬合金

PZ273H耐磨电液动刀型阀连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12
	65	46	110	130	670	160	140	4-M12
	80	46	125	150	685	160	140	4-M16
	100	52	145	170	755	200	160	4-M16
	125	56	175	200	790	200	160	8-M16
	150	56	200	225	865	200	160	8-M16
	200	60	255	280	940	220	180	8-M16
	250	68	310	335	1030	220	180	12-M16
	300	78	362	395	1180	220	180	12-M20
	350	78	412	445	1285	220	180	12-M20
	400	102	462	495	1390	240	220	16-M20
	450	114	518	550	1500	240	220	16-M20
	500	127	568	600	1600	240	220	16-M20
	1.0	50	43	100	125	650	160	140
65		46	120	145	670	160	140	4-M16
80		46	135	160	685	160	140	4-M16
100		52	155	180	755	200	160	8-M16
125		56	185	210	790	200	160	8-M16
150		56	210	240	865	200	160	8-M20
200		60	265	295	940	220	180	8-M20
250		68	320	350	1030	220	180	12-M20
300		78	368	400	1180	220	180	12-M20
350		78	428	460	1285	220	180	16-M20
400		102	482	515	1390	240	220	16-M20
450	114	532	565	1500	240	220	20-M22	