

刀型闸阀PZ73H-16R DN125

产品名称	刀型闸阀PZ73H-16R DN125
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:PZ73F、X-10R 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、X-10R刀型闸阀PZ73H-16R DN125产品介绍：

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；

刀型闸阀PZ73H-16R DN125具体型号有:

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

刀型闸阀PZ73H-16R DN125又名刀闸阀，由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

刀型闸阀PZ73H-16R DN125主要性能规范	公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)		
	1.0/1.6	1.5/2.4		
刀型闸阀PZ73H-16R DN125主要零部件材质			体、盖	
			不锈钢、	碳钢、

刀型闸阀PZ73H-16R DN125主要外形及连接尺寸(mm)	MPa	DN	L		
	1.0	50	43		
		65	46		
		80	46		
		100	52		
		125	56		
		150	56		
		200	60		
		250	68		
		300	78		
		350	78		
		400	102		
		450	114		
		500	127		
		600	154		