

# 国家标准：QB/T 1768 《洗涤剂用4A沸石》测试

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 国家标准：QB/T 1768 《洗涤剂用4A沸石》测试         |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司                      |
| 价格   | .00/件                               |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天<br>寄样地址:深圳宝安<br>价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705         |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130             |

## 产品详情

| 行业标准编号         | 行业标准名称   | 替代标准号          | 实施日期      |
|----------------|----------|----------------|-----------|
| QB/T 1768-2003 | 洗涤剂用4A沸石 | QB/T 1768-1993 | 2003/10/1 |

本标准规定了洗涤剂用4A沸石的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于多种工艺生产的洗涤剂用4A沸石,不适用于其他用途的4A沸石。

Test Requirement 测试要求：

| 标准 / Standard             | 项目/参数 / Test Items | 检测标准 (方法) / Test Method tecert.com |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 洗涤剂用 4A 沸石 QB/T 1768-2003 | 钙交换能力              | 洗涤剂用 4A 沸石 QB/T 1768-2003 附录B      |
|                           | 粒度                 | 洗涤剂用 4A 沸石 QB/T 1768-2003 附录C      |
|                           | 白度                 | 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008      |
|                           | pH                 | 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法 GB/T 63        |
|                           | 灼烧失量               | 洗涤剂用 4A 沸石 QB/T 1768-2003 5.1      |
|                           | Al <sup>3+</sup>   | 洗涤剂用 4A 沸石 QB/T 1768-2003 附录D      |
|                           | 松密度                | 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008      |
|                           | 休止角                | 表面活性剂 粉体和颗粒休止角的测量 GB/T 119         |
|                           | ...                | ...                                |

| 标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准 (方法) / Test Method tecert.com |
|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 洗涤剂用4A沸石 QB/T | 外观                 | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 4.1        |

|           |                       |                             |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1768-2003 | 钙交换能力                 | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.2 |
|           | 粒度                    | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.3 |
|           | 白度 (W=Y)              | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.4 |
|           | pH                    | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.5 |
|           | 灼烧失量                  | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.1 |
|           | Al <sup>3+</sup> (干基) | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.6 |
|           | 松密度                   | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.7 |
|           | 休止角                   | 洗涤剂用4A沸石 QB/T 1768-2003 5.8 |

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: