

2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR

产品名称	2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10NR 性能:耐磨,耐高温 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。整体耐高温合金铸造提升阀门的耐温性能。广泛适用于干渣、干灰、煤粉等介质;工作温度 1050 。

2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR性能特点

- 1 阀门结构长度短,可节省原材料、安装空间,有效支持管道强度
- 2 阀门整体均采用耐高温合金铸造提高了阀门的整体使用寿命和耐高温性能
- 3 启闭灵活,密封可靠
- 4 可采取气动、电动、液动的执行方式

2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR技术参数

型号	NZ73W-10NR	NZ73W-16NR
介质公称压力	1.0MPa	1.6MPa
介质工作温度	- 20 ~ 1100	
材料	阀体、闸板、阀杆、支架:耐高温合金	
产品标准		

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000
 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR主要零部件材质PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型薄型闸阀主要零部

阀体、上盖	石
阀板	不
阀杆	不
密封圈	橡

主要性能参数PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型薄型闸阀主要性能参数

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 420
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合

2520不锈钢手动刀型闸阀PZ73W-10NR产品外形结构尺寸PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型薄型闸阀外形结

公称压力	公称通径(m L		D	D1
	m)			
1.0	50	48	160	125
	65	48	180	145
	80	50	195	160
	100	50	215	180
	125	57	245	210
	150	57	280	240
	200	70	335	295
	250	70	390	350
	300	76	440	400
	350	76	500	460
	400	89	565	515
	450	89	615	565
	500	114	670	620
600	114	780	725	