

PLC光缆光纤分纤箱厂家

产品名称	PLC光缆光纤分纤箱厂家
公司名称	苏州联城通信设备有限公司
价格	12.00/件
规格参数	
公司地址	浙江慈溪市横河镇横河工业区
联系电话	0574-63802703 13968257475

产品详情

plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， plc光缆光纤分纤箱厂家， 光纤分纤箱， 光纤分路箱,插片式光分路箱， 皮线光缆保护盒， smc光分路箱， 三网合一箱、三网合一分纤箱， 四网合一箱， 光纤分纤箱， 光纤分路箱,插片式光分路箱， 皮线光缆保护盒， smc光分路箱， 三网合一箱、三网合一分纤箱， 四网合一箱， 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

1、插片式光纤分纤箱

技术参数：

槽位数	光分路器(微型)容量 (个)				外形尺寸 (mm)
4槽/2槽	1×4	1×8	1×16	1×32	(高)×(宽)×(深)
	4/2	4/2	4/1	1	460×340×100/350*340*100
工作环境温度	- 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)				
环境湿度	85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内)				

大气压力	70kpa ~ 106 kpa
光缆进入数量	1 × 2根 (上、下进缆)
皮纤进入数量	8 × 4根 (上、下进缆)
箱门开启角度	180 °
接地排耐电压水平	3000v (dc) /10ma/1min
绝缘电阻	2 × 1020m 500v

产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，皮线光缆保护盒，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板 (q235-a) 制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

塑件部分采用阻燃abs材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

本产品运用于ftth光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备