

# PLC光缆光纤分纤箱生产厂家

产品名称	PLC光缆光纤分纤箱生产厂家
公司名称	苏州联城通信设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	
公司地址	浙江慈溪市横河镇横河工业区
联系电话	0574-63802703 13968257475

## 产品详情

plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， plc光缆光纤分纤箱生产厂家， 光纤分纤箱， 光纤分路箱,插片式光分路箱， 皮线光缆保护盒， smc光分路箱， 三网合一箱、三网合一分纤箱， 四网合一箱， 光纤分纤箱， 光纤分路箱,插片式光分路箱， 皮线光缆保护盒， smc光分路箱， 三网合一箱、三网合一分纤箱， 四网合一箱， 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

### 1、插片式光纤分纤箱

技术参数：

槽位数	光分路器(微型)容量 (个)				外形尺寸 (mm)
4槽/2槽	1×4	1×8	1×16	1×32	(高)×(宽)×(深)
	4/2	4/2	4/1	1	460×340×100/350*340*100
工作环境温度	- 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)				
环境湿度	85% ( + 30 ) (室内) ; 95% ( + 40 ) (室内)				

大气压力	70kpa ~ 106 kpa
光缆进入数量	1×2根（上、下进缆）
皮纤进入数量	8×4根（上、下进缆）
箱门开启角度	180°
接地排耐电压水平	3000v（dc）/10ma/1min
绝缘电阻	2×1020m 500v

#### 产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，皮线光缆保护盒，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板（q235-a）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

塑件部分采用阻燃abs材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

#### 产品应用：

本产品运用于ftth光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备