

手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门

产品名称	手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10NR 材质:2520不锈钢，310S 连接形式:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W/H、Y-10NR手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门采用2520（310S）耐高温材料，由电动执行器 and 高温刀闸阀组合而成。适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输送灰渣的系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输送灰、渣的系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门主要优点：

- 1、阀门整体采用2520（310S）材质，可以耐温到1050。
- 2、该阀门具有结构长度短、可节省材料、管道负荷小等特点。
- 3、阀体上的导向条，使得闸板能够正确运动。
- 4、如采用带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病，故此类刀阀不外漏。
- 5、采用电动装置驱动，可以在高空工作。
- 6、此类阀门的耐温性能要求很高，目前只能采用硬密封。

手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
100

手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

手动圆形插板门、手动螺旋插板阀、手动高温插板门主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		