

# 地面防滑,地面防滑处理 , 地面防滑处理报价

产品名称	地面防滑,地面防滑处理 , 地面防滑处理报价
公司名称	上海途步安建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区永新路755号1幢1123室
联系电话	021-59157665 18049887665

## 产品详情

地面防滑剂[详细内容]

型号：tbafh6218a

特性

透明水性溶液，无毒、无异味。

产品是一种带清洁作用的化学处理剂，使用后能够在地板表面被弄湿时有效增加摩擦系数，防止滑倒，从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。（使用产品后的地面符合国际统一安全标准，即湿地状态地面摩擦系数在0.5及以上）

本产品具有杀菌作用，施工后地面可消除大量有害细菌，对原环境大有改善。

使用产品后地砖外观无明显改变，仍保持原有光亮度。

使用方法简单，被处理的区域只需保持很短时间即可使用。

可渗入地砖及石材毛细孔道，因而可保持长久防滑效果，使用一次保持多年功效。

使用产品后续保养工作简单，无特殊要求，只要勤洗刷就行。

成分

有机酸、无机酸、表面活性剂、消毒杀菌剂。

推荐用于

本产品适用于厨房、食堂、浴室、洗手间、走廊、出入口、台阶、广场、游泳馆、桑拿浴室、学校、

医院、宾馆、百货商店、公寓、养老院、残疾人设施、地铁等。适用于各类地面瓷砖、大理石、花岗石、水磨石等有关制品的石板材料上。

## 施工

清理施工场所，地面如有破损应先修补好。将配套用清洁液清洗地面去除各种油污，再用水冲洗干净，若油污重须重复上述操作1-2次，可适当加大清洗剂浓度。

在大面积涂覆防滑液之前应先取小块隐蔽处进行试样，试样成功后大面积操作。施工时注意地面保持一定湿度。再用专用长柄平拖沾上防滑液，均匀地涂敷在地面上，掌握液面厚度和保湿时间，如施工地方出现干的痕迹，应立即进行补湿，根据不同材质其保湿时间也不同，短者25分钟，长者30分钟或更长，同时在其时间段内用胶进行测试，以确定最佳的防滑效果。

可直接用于各种瓷砖；用于花岗岩时将其1：1.5稀释；用于大理石时将其1：2稀释，后均匀涂刷到基面上，建议用量为50-100g/m<sup>2</sup>。

保持30分钟，用中和剂中和后用清水冲洗或直接用大量清水冲洗，刮干多余水自然干燥后即可使用。

## 地面保养

经防滑处理后的地面，用户应经常清洗保洁，首先清洗工具应清洁，避免二次污染。遇油腻较重的场所，如厨房、餐馆等应采用碱水或清洁剂稀释后进行地面刷洗，然后用清水冲洗干净，以保持防滑效果长久且更佳。

## 注意事项

施工场所要求通风良好，若室外施工，雨雪天气及负温应停止施工。

本产品为酸性产品，使用时不能与皮肤直接接触，必须穿工作衣、戴橡胶手套及护目镜等劳保用品。

如不慎溅到皮肤上或眼内，应立即用大量清洁水冲洗或马上看医生。

如施工时不慎洒到地面或台面上,应立即用大量清水冲洗。

本产品应防止冻结，如冻结可使其在室温下缓慢解冻搅拌均匀后仍可使用。

本品对特个别光亮表面会产生少许亚光效果，因此使用前最好先于隐蔽处试验。

存放于儿童接触不到之处。

## 验收方法

按小样确认或现场测试（以步行不滑为标准）。

洒上水用脚前部接触地面，后跟抬起15 - 30度角向前用力移动进行测试，或用防滑测试仪进行测试，有涩度感或阻力感。

地面摩擦（摩擦系数cof值）检测仪器：大于或等于0.5则表明地面有足够的防滑性能。