

管道弹簧支吊架配件根部拉杆连接 钰薪管道 支吊架

产品名称	管道弹簧支吊架配件根部拉杆连接 钰薪管道 支吊架
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

产品详情

U型管夹概述：钰薪管道 李凤兰

U型管夹是一种U型支承装置，恒力弹簧支吊架的标准型号，用于将管道固定在各种表面和支承结构上。U型管夹适用于冶金，石油，化工，车辆，船舶，电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道。U型管夹一般由标准碳素钢制成，部分产品也可用塑料制成，经冲压、钣金、表面镀锌处理等工艺，制成后为"U"字型样式。U型管夹具有结构简单，美观大方，拆装方便。U型管夹具备的减振、消音、吸声、耐磨蚀等优点。

巨薪配件滑动支座适用范围

和使用方法

- 1、滑动支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；
- 2、滑动支座按运行使用温度分为热管道、常温管道和冷管道三大类；
- 3、滑动支座适用管道外径Dn25 ~ Dn4000mm，管道弹簧支吊架配件根部拉杆连接，热温度0 ~ 560 ，冷温度0 ~ - 200 ，轴向位移0 ~ 400mm，径向位移0 ~ 200mm，支吊架，荷载范围0 ~ 3350KN

10、多种规格设计，供各层次技术及经济需求的选择。

对支吊架中管部的选用表明支吊架的管部构造型式有许多，整定弹簧支吊架的型号有哪些，可是实际如何来开展挑选必须做一些详尽的表述表明：1、管道支吊架管部零件中的各构造型式都分别的有应用领域

，选用时依据管路的物质温度有效挑选；2、一些构造型式对不一样物质温度的管路具备实用性，但各种各样温度应用的原材料不一样，容许荷载也各不相同。因而，在开列型号时要需注意恰当标出原材料的编号和容许荷载可否考虑支吊架设计方案荷载的规定；3、支吊架的一些构造型式具备轻载和重载二种系列产品，那麼还要依据管路的设计方案荷载恰当选用管部零件；4、管部，联接件选用 P_{max} 和根处的 P_j 是指管路在热态或热态时大容许荷载，因而应按管路在不一样的运作方法下支吊架将会出現的大构造荷载来选用 管道弹簧支吊架配件根部拉杆连接-钰薪管道(在线咨询)-支吊架由河北钰薪管道制造有限公司提供。管道弹簧支吊架配件根部拉杆连接-钰薪管道(在线咨询)-支吊架是河北钰薪管道制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李凤兰。