

促销美国PCB压电/电荷376A31传感器进口原装

产品名称	促销美国PCB压电/电荷376A31传感器进口原装
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	重量:1-50g 量程:5V 校准报告:出厂自带
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

亲爱的客户，非常感谢您对上海持承自动化设备有限公司的关注和支持。本文将重点介绍我们最新促销的美国PCB压电/电荷376A31传感器，该产品是进口原装，旨在为您提供高品质、可靠性的传感器解决方案。

产品概述

美国PCB传感器是一种专业的加速度传感器，可应用于各种测量和监测领域。它采用先进的传感技术，配备了脉冲锤和信号调理器，以提供准确、稳定的测量结果。此外，传感器通讯线的设计使其与各种设备和系统能够无缝连接。

产品特点 品牌：PCB 产地：美国 校准报告：出厂自带 量程：5V 重量：1-50g 质保周期：一年免费多角度探索

美国PCB传感器具有以下几个优势，将为您的应用提供卓越的性能：

1. 高品质和可靠性

作为PCB品牌的产品，这款传感器拥有出色的品质和可靠性。无论是在工业环境还是科研领域，它都能稳定地运行，并提供jingque的测量结果。此外，它还附带了出厂自带的校准报告，确保您获得的是经过精密校准的传感器。

2. 广泛应用领域

这款传感器的应用范围非常广泛。它可以用于机械振动分析、结构监测、航天航空、汽车测试、医疗设

备等领域。无论您是进行科学研究、产品开发还是工艺控制，我们的传感器都能满足您的需求。

3. 灵活的连接性

美国PCB传感器的通讯线具有高度的兼容性和灵活性。它可以与各种设备和系统进行无缝连接，包括数据采集器、控制器、计算机等。这为您的应用提供了更多的选择和便利。

购买信息

我们很高兴为您提供具有竞争力的价格。现在购买美国PCB传感器的优惠价为1998.00元/件（不含税）。如果您对此产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们的销售团队将竭诚为您服务。

再次感谢您对上海持承自动化设备有限公司的支持和信任。我们期待与您的合作！

动态压力传感器的原理是：电阻应变计是将被测物体上的应变变化转化为电信号的灵敏器件。它是压阻式应变传感器的主要部件之一。应用广泛的电阻应变片是金属电阻应变片和半导体应变片。金属电阻应变片有两种：丝状应变片和金属箔应变片。

通常，应变片通过特殊粘合剂与产生机械应变的基体紧密结合。当基体的应力发生变化时，电阻应变片也一起变形，从而使应变片的电阻值发生变化，从而使施加在电阻上的电压发生变化。

这种应变片在受力时的电阻变化通常很小。

一般这种应变片构成一个应变电桥，由后续的仪表放大器放大，然后传输到处理电路。

产品用途：

军事工程、发动机进气道、化爆试验、风洞。

材料、流体力学、声学、土木工程学、岩土力学。

创伤医学、石油勘探与试井、液压动力机械试验。

缩模实验等科学试验与现代化仪器仪表中。微型压力传感器是专门为流体力学实验要求非常小的安装尺寸而设计的，它利用硅－硅键合MEMS微机械加工技术使得集成硅膜片有效尺寸小，固有响应频率高，弹性力学特性优良，稳定可靠，对流场影响小，精度高于压电动态压力传感器，成为动压测试中压电压力传感器的换代产品，各国军标在爆轰动态、空气动力学测量标准中都推荐shouxuan本类压力传感器。可生产探针形、扁平薄饼形（1.5-4mm）。