

广西来宾公园步道河堤新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西来宾公园步道河堤新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

近日，广西东联砵源建筑材料有限公司推出了一款全新的免烧实心砖——广西来宾公园步道河堤新型实心砖。这款实心砖以其出色的性能和多功能特点受到了广大用户的热烈欢迎。

免烧实心砖作为一种环保型建筑材料，其独特的制作工艺使其在重量、抗压强度等方面都有出色表现。下面，我们将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围以及其优点等多个角度，为大家介绍这款免烧实心砖。

1. 产品特点 耐候：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，具有出色的耐候性，能够长时间地抵御雨水和紫外线的侵蚀。

防火：经过加压密封养护的免烧实心砖在遭遇火灾时能够有效抵御火焰燃烧，具有良好的防火性能。抗震：由于产品采用10型震动加压成型与密封养护的工艺，所以其在遭遇地震等自然灾害时更加坚固稳定，具有较高的抗震能力。

保温：免烧实心砖的密实结构使其具备youxiu的保温性能，能够有效隔热，提高建筑物的能源利用效率。环保：采用了环保材料制作，对环境无污染，符合现代绿色建材的要求，是一种真正的环保产品。

2. 制作工艺

广西来宾公园步道河堤新型实心砖采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，确保了产品质量的稳定性和一致性。制作过程中，采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，经过加压形成一体，随后进行密封养护，以保证免烧实心砖的性能和强度。

3. 用途使用范围

广西来宾公园步道河堤新型实心砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等项目中。其高品质的抗压

强度和耐候性能使其成为市政道路砖的理想选择。

4. 优点 吸音耐潮耐压吸水率低：免烧实心砖的独特结构和材料使其能够有效吸音，具备较好的耐潮性和抗压性能，并且不易吸水。 质轻便携：每块免烧实心砖的重量仅为2.5-3kg，使用起来轻便方便。 环保节能：采用环保材料制作，具有youxiu的保温性能，能够降低建筑物的能耗。

，广西来宾公园步道河堤新型实心砖以其兼具实用性和环保性的特点，深受广大用户的青睐。不仅能够满足市政道路砖的需求，还可应用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等项目中。我们相信，这款免烧实心砖将为广大用户带来更加优质的使用体验。