

# 广东云浮人工湖造景绿道清水砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广东云浮人工湖造景绿道清水砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

随着城市发展和人们环境意识的增强，绿色环保建材逐渐成为市场的热点。广东云浮人工湖造景绿道作为一个充满生机和活力的绿色城市景观项目，对建材的质量需求较高。作为一家专业生产建筑材料的公司，广西东联砦源建筑材料有限公司为您带来了优质的广东云浮人工湖造景绿道清水砖产品，以、和为关键词贯穿，保证了产品的质量，全国范围销售。

产品参数 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等 产品特点

广东云浮人工湖造景绿道清水砖具备以下几个特点：

**耐候性强：**采用复合硅酸盐水泥材料，使清水砖具有出色的耐候性，能够抵御恶劣天气条件下的侵蚀和褪色。**防火性能优良：**经过严格的工艺制作，清水砖在高温下不易燃烧，有效保护周围环境和人们的生命财产安全。**抗震能力出色：**清水砖的抗压强度达到7.25Mpa-19.6 Mpa，具备较强的抗震能力，在地震等自然灾害中起到了有效的保护作用。**保温性能突出：**清水砖的制作工艺和材料选择使其具有良好的保温效果，可以有效减少室内外温差，提升居住舒适度。**环保节能：**采用水泥、粉煤灰等环保材料制作而成，不含有害物质，符合国家环保要求。制作工艺

广东云浮人工湖造景绿道清水砖的制作工艺采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的质量和强度。制作工艺主要分为以下几个步骤：

**选材：**选用高质量的复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原材料。  
**搅拌：**将水泥和粉煤灰按比例进行搅拌混合，使之均匀。  
**成型：**将混合后的材料放入10型震动加压成型机中，进行成型。

密封养护：成型后的清水砖进行密封养护，以保证其强度和质最。 主要用途

广东云浮人工湖造景绿道清水砖主要适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断的场所，如城市公园、小区庭院、乡村景区等。其美观大方的外观和环保的特点使其成为绿色城市建设中不可或缺的一部分。

通过对广东云浮人工湖造景绿道清水砖的特点、制作工艺、主要用途和优点的介绍，相信您对我们的产品有了更深入的了解。我公司一直致力于生产高质量的建筑材料，如需了解更多信息或购买相关产品，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。