

# 青岛全站仪大地DTM112

产品名称	青岛全站仪大地DTM112
公司名称	青岛经纬天地电子仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市市北区内蒙古路39号-30 1_2层
联系电话	0532-83827999 13361230795

## 产品详情

操作简单、功能丰富、满足一般工程测绘要求，性能稳定、记录可靠、保证良好工作效率。

dtm100系列全站仪 型号 dtm112a , dtm112b  
dtm115a , dtm115b dtm122a , dtm122b  
dtm125a , dtm125b dtm132a , dtm132b  
dtm135a , dtm135b 技术参数：光学筒长 150mm 倍率  
30x 成像 正像 短视距 1.0m 加常数  
0 物镜有效孔径 48 分辨率 3.75" 视常角  
1° 30' (26m/1000m) 视距乘常数 100 测角部 水平度盘  
增量式对径读数 垂直度盘 具有零位之增量式读数小显示 1" , 5" , 10" 精度  
2" , 5" , 10" 补偿器 类型 单轴液体传感器 范围  
± 3' 精度 ± 1" 显示分辨率  
依从选定角度设定 测距部分 测程 一般良好天气，能见度  
23.5km 单棱镜 1000m 1800m 2400m 三棱镜 1600m 2600m  
3600m 小显示 精测: 1mm 跟踪: 10mm 精度  
± (3mm+2ppmd) 测量时间 精测：2 second 跟踪：0.8 second 显示显示器  
双测20位，4行点阵式液晶显示附背光照明。水平角显示范围  
0° 359° 59' 59" 垂直角显示范围  
0° 359° 59' 59" 或0° ± 89° 59' 59" -999.99%?999.99% 应用测量模块 悬高测量 偏心测量  
面积测量 对边测量 坐标测量 原始坐标数据保存 放样  
内存 15,000点 测量模式 水平角 左角，右角，固定垂直角 天顶0°，  
盘左水平0°，水平0° ± 90°，%方式 测量时间 小于0.5秒 角度单位 度  
密位其他 水准器格值 长水准器：20" /mm，30" /mm 圆水准器：8' /2mm 光学对中器  
成像：正像 倍率：3x 短焦距：0.5m 数据输出 异步串行  
，符合rs-232/usb标准仪器高度 232mm 仪器重量 6.2kg 电源  
可充电电池：bdc3000mah，7.2v (选配) 工作时间 测距时间：8 hours

