

耐磨橡胶花纹带

产品名称	耐磨橡胶花纹带
公司名称	上海汉唐传动系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区联友路2205号3幢
联系电话	4001806599 18821157072

产品详情

上海汉唐传动设备有限公司是世界上历史最悠久的工业皮带 - 瑞士rapplon在中国的唯一代理商。

我们结合自身的技术优势，利用多年的经验开发了各种工业皮带专业加工设备，如加热机、开裁机，打齿机等等，以最经济的价格给客户带来最高的价值。

我们的团队有高分子材料学科背景的多位专家，他们在工业皮带领域从业已经达到10-20年，不但和瑞士的皮带专家们，还与东华大学高分子材料学院长期合作，根据客户特别要求设计定制产品，并可以在合适的工厂生产定制高品质皮带，为中国机械和用户在世界制造业的地位作出自己的贡献。

花纹输送带是由工作面为花纹状的复盖胶和非工作面为平面的复盖胶与带芯构成的倾角输送带。

花纹输送带特点：适用于倾角为0~40°物料的输送，防止物料下滑。花纹形式：钻石花纹、波浪花纹、倒三角花纹、楼梯格花纹、直条花纹、草花纹、鱼网花纹、蛇皮花纹、人字型，凹坑型，u型，条状花纹，粒状花纹，扇形花纹厚度：2mm、3mm、5mm、7mm、8mm、12mm

花纹输送带是由工作面为花纹状的复盖胶和非工作面为平面的复盖胶与带芯构成的倾角输送带。

常用的花纹输送带详解如下：人字型花纹特征：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可是开口也可是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。

用途：适用于40度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。条状花纹特征：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。

用途：适用于30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型花纹。粒状花纹

特征：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或菱形和布纹形。

用途：凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。

凹坑形粒状花纹适用于45度倾角的粒状物输送。扇形花纹特征：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。

用途：适用于60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。

详细技术资料可联系上海汉唐全国服务热线或登录网站：

400 180 6599

<http://www.highten.net>