

# 上海上门回收聚阴离子纤维素当天看货再生利用

产品名称	上海上门回收聚阴离子纤维素当天看货再生利用
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。

一家新兴的生物技术公司正在建设一个新设施，该设施面临的诸多挑战之一是宴会厅概念临床生产套件，其中地坪作为商标出售，但由各种安装商提供，有时甚至是不确定的。初始安装完成后，经检查，其外观类似于月球表面，有坑谷和山脊。这被拒绝，安装人员被要求修理地板。地板被打磨并重新喷涂失败，因为在重新喷涂之前打磨未完成。随后，又重新铺了4次地板，直到最后，生物技术公司的设备工程师观察到深夜才完成了该应用程序。她注意到安装人员穿着肮脏的街道衣服和工作靴。雾滴和热空气的接触流动方式：本机采用垂直下降并流型，在干燥室内，液滴与热风呈同向流动，被干燥的物料在低温条件下进行干燥，且塔壁粘粉较少（配振打器），适用于热敏性物料干燥。为了保证干燥产品的纯度和产品不受污染及腐蚀，干燥室系统与物料接触部位的材质均选用SUS316L（日本进口材料）制作。为防止物料的外泄，粉尘飞扬，本机干燥过程在负压条件下运行。设备性能参数1.高速离心雾化器：转速：高125rpm电机功率：22kw雾化盘直径：18mm2.干燥室：内筒身直径：9mm圆柱部分高度：92mm圆锥角：6度3.空气加热器：燃油间接加热热风炉系统净热量：28万大卡/时4.旋风分离器：94（4台并联）5.湿式除尘器：3511kw（水喷淋过滤型，）6.送风机：45kw7.排风机：9kw（内衬玻璃钢，变频控制）设备组成及特点1.供料系统：由贮料（水）槽，过滤器，泵阀，管道、流量计等组成，贮槽分为料槽和水槽，配有液位计，供料泵采用变频调速控制，由电控系统根据排风3温度自动改变泵的转速，实现流量调节。雾化系统：本雾化器由一台22kw的交流异步立式电动机驱动，电机与齿轮传动装置通过弹性联轴节直接联接，并通过二级斜齿轮驱动主轴，主轴高转速达125rpm。为使料液能平稳均匀地从供料管分配至雾化轮，在主轴下端靠近雾化轮处，装有配液用专用零件，雾化轮是一种平板型矩形通道雾化盘，直径为18mm，在125rpm时线速度为128m/s。为确保连续运行和高速下的安全生产，需在此安装监控系统，信号传输至二楼操作室，本雾化器分别配置了润滑系统，排气系统，雾化器的主轴是按柔性轴理论设计的，其工作转速在一阶临界转速与二阶临界转速之间，运行是安全的，但柔性主轴从启动到工作转速，将超过一阶临界转速点，在临界转速上，会出现瞬时的振动，因此操作使用时，决不允许在临界转速附近停留

和运行，以免由于振动而引起损坏，造成事故。