

232到485或422光电隔离转换器

产品名称	232到485或422光电隔离转换器
公司名称	长春阿尔泰科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区文萃路新城大D座1单元
联系电话	86-043186887753 15843092085

产品详情

dam-3218

产品编码：929612246

工业级外挂式rs-232到rs485/422光电隔离转换器

输入：rs-232标准

输出：rs-422/rs-485标准

工作方式：异步半双工或异步全双工

隔离度：隔离电压2500vrms 500dc连续 dc/dc模块

接口保护：1500w 雷击、浪涌保护、±15kv 静电保护

接口形式：rs-232接口输入db9母头连接

信号指示：三个信号指示灯电源（pwr）发送（txd）接收（rxd）

传输介质：双绞线或屏蔽线

传输速率：115200bps 到300m，38400bps到2.4km，9600bps到5km

电源：+9 ~ +30vdc

功耗：1w @ 24vdc

温度：-25 ~ 70

相对湿度：5% ~ 95%

传输距离：0 ~ 5000米 (115200bps ~ 9600bps)

本企业通过iso9001：2008国际质量体系认证、gjb9001b-2009军工质量管理体系、ce欧盟质量体系认证、通过fcc体系认证。

软件支持：

vc、vb、c++builder、labview、labwindows/cvi、组态软件等语言的 平台驱动

简易示例程序（了解板卡的工作流程，包括板卡的各种初始化设置，数据的读取）

高级演示程序（包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能）

工程级源代码开放，可直接编译通过。