

RAPPLON盖板皮带，传动皮带

产品名称	RAPPLON盖板皮带，传动皮带
公司名称	上海汉唐传动系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区联友路2205号3幢
联系电话	4001806599 18821157072

产品详情

特吕茨原装盖板皮带，梳棉机盖板皮带（同步带工业皮带传动带）

1) 材料：聚氨酯

2) 背面有84个圆柱体，26mm宽

3) 类型：聚氨酯环型无缝同步带

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好，对于要求同步的传动也可用于低速传动。同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。传输龙同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。允许线速度可达50m/s，传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染的环境中连续运转。适用于纺织、造纸、印刷、橡胶、塑料、冶金、化工、轻工、食品、矿山、石油、机械、船舶、环境较恶劣的场所下正常工作。

同步带的特点：

- (1) 传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；
- (2) 传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；
- (3) 传动效率高，可达0.98，节能效果明显；
- (4) 维护保养方便，不需润滑，维护费用低；
- (5) 速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；
- (6) 可用于长距离传动，中心距可达10m以上。可适用于诸如下列不同的应用场合：

开清抓棉、多仓混棉梳棉机(主马达传动带、覆盖带、导棉皮圈、盖板皮带、三角带、齿型同步带)...

并条机、粗纱机(铁炮皮带、三角带、齿型传动带)...

细纱机(主马达传动带、龙带传动、小龙带传动、锭带、巡回清洁器龙带、三角带、齿型同步带)...

气流纺(主马达传动带、筒子输送、分梳辊传动、纺杯传动、除杂带、三角带、齿型同步带)...

自动络筒机(主马达三角带、空管提升带、空管输送带、槽筒皮带、槽筒圆带、5mm宽风机皮带)...

倍捻机(主马达传动带、龙带、三角带、齿型同步带)...

平纬机、印花机(平纬机传动带、平纬机、印花带、三角带、齿型同步带)、
浆纱机、织布机(平纬机传动带、平纬机、印花带、三角带、齿型同步带、厂角带)...

详细技术资料可联系上海汉唐全国服务热线或登录网站：

400-180-6599

<http://www.highten.net>