

旭化成PPE原材料（上海总经销）

产品名称	旭化成PPE原材料（上海总经销）
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	日本旭化成:PPE原材料 旭化成PPE:一级代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

旭化成PPE原材料（上海总经销）

PPO.1950J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；?PPO.1951J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；?PPO.240Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：14；?PPO.300V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：18；?PPO.340Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；?PPO.500V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；?PPO.540V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；?PPO. AG511主要性能：10%玻纤增强。主要参数：密度：1.16g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：11；?PPO.FL50V主要性能：润滑剂，经润滑。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.55%，断裂伸长率：80%，缺口冲击强度：16；?PPO.G702H主要性能：20%玻纤。主要参数：密度：1.20g/cm³，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.3%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；了解更多更全面的型号性能价格用途，请致电与我联系