

联网型火灾烟雾报警器24V开关量信号输出

产品名称	联网型火灾烟雾报警器24V开关量信号输出
公司名称	深圳市宏佳瑞科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路金地梅陇镇花园18栋A座27B
联系电话	23203689 15118063856

产品详情

4, 厂家供应联网型火灾烟雾报警器12v/24v(开关量信号输出)

型号：hd-dy02

产品说明：

采用微处理器控制器自动复位/断电复位可选

红外光电传感器

联网输出nc/no

led指示报警，金属屏蔽罩，搞电磁干扰，环境适应性强，

smt工艺制造，稳定性强

技术参数：

1, 工作电压：dc9-35v。 2, 静态电流： 2ma。 3, 报警电流： 10ma。

4, 工作温度：-10度--+50度。5, 工作湿度： 95%rh。6, 报警方式：联网输出常开，常闭。7, 监测面积：20平方。8, 灵敏度等级：1级。9, 外形尺码：104*51mm。

消防烟感，消防认证烟感，消防3c认证烟感，公安部3c认证烟感，光电感烟探测器，红外光束感烟探测器，点型感烟火灾探测器，无线烟感探测器，感烟式火灾探测器，烟感报警器，感烟火灾探测器，感烟火灾探测器，烟感器，独立烟感，消防烟感，独立式烟感报警器，家用感烟报警器，家用烟感报警器，烟雾报警器，火灾报警器，独立烟雾报警器，宾馆烟雾报警器，烟雾火灾报警器，机房烟雾报警器，独立烟雾报警器，智能感烟探测器，烟感报警系统，感烟探测器，独立式烟感报警器，独立式感烟探测器，独立式烟感探测器

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086
邮箱：13728634086@163.com 网聊qq:909612818